

## DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), Schwarz, 0,91 m

MODELL-NR: P580-003



### Highlights

- Digitales Video und Audio in einem Kabel
- Unterstützt 1080p-Auflösung
- Geringer Platzbedarf im Vergleich zu VGA oder DVI
- Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz

### Paket Beinhaltet

DisplayPort-Monitorkabel – 1 m

### Eigenschaften

- Die zukünftige Norm für digitale Video-und Audioverbindungen
- Unterstützt DisplayPort v1.2
- Unterstützt High-Definition-Content-Protection ( HDCP )
- Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz, einschließlich 1080p

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332160485
Produkttyp	Passiv
Technologie	DisplayPort
Kabeltyp	Passiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Maximal unterstützte Farbtiefe	24-bit True Color
HDR-Unterstützung	Nein
3D-Video unterstützt	Ja
Chroma Sub Sampling	4:2:0; 4:2:2

Signalübertragung	Bidirektional
<b>PHYSIKALISCH</b>	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	6,0 MM
Drahtstärke (AWG)	30
Kabellänge (ft)	3
Kabellänge (m)	0.91
Kabellänge (Zoll)	36
Ferritkern	Nein
Minimaler Biegeradius	60 mm
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.10 x 7.20 x 0.10
Versandmaße (HBT / cm)	23.11 x 18.29 x 0.25
Versandgewicht (lbs.)	0.14
Versandgewicht (kg)	0.06
<b>UMWELT</b>	
Betriebstemperaturbereich	0 BIS 45 °C
Lagertemperaturbereich	-40 bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
<b>KOMMUNIKATION</b>	
EDID-kompatibel	Ja
Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC)	Nein
<b>CONNECTIONS</b>	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder	Ja

<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
EMI/RFI Leitungsrauschschutz	Nein
MST-Unterstützung	Ja
Antibacterial	Nein
IP68 eingestuft	Nein
Armirtes Kabel	Nein
Ethernet-Unterstützung	Nein
Displayport-Spezifikation	1.2
HDCP-Spezifikation	2.2
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE; WEEE
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie