

## DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 3,05 m

MODELL-NR: P561-010



### Highlights

- Hochwertige angegossene Kabel mit Folien-/Geflechtabschirmung für maximalen EMI-/RFI-Schutz
- Kompatibel mit Flachbildschirmen, digitalen CRT-Bildschirmen und Projektoren
- Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragung mit 4,95 Gbit/s

### Systemanforderungen

- Monitor mit DVI und CPU mit oder Single-Link-DVI-Fähigkeit

### Paket Beinhaltet

- DVI-Einzelverbindungskabel, TMDS-Kabel (DVI-D M/M), 3,05 m

### Eigenschaften

- Hochwertige angegossene Kabel mit Folien-/Geflechtabschirmung für maximalen EMI-/RFI-Schutz
- Single-Link-Digital-Signalisierung für Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 4,95Gbps und 1920 x 1200 Auflösung
- Vergoldete Kupferkontakte gewährleisten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit
- Erfüllt den DVI DDWG-Standard
- Kompatibel mit PC und Mac
- Zur Verwendung mit digitalen CRT-Displays, Flachbildschirmen, HDTV und Projektoren

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332120113
Produkttyp	Passiv
Technologie	DVI
Kabeltyp	Passiv
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabellänge (ft)	10
Kabellänge (m)	3.05

Kabellänge (Zoll)	120
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.50
Versandgewicht (kg)	0.23
<b>CONNECTIONS</b>	
Seite A – Anschluss 1	SINGLE-LINK-DVI-D-STECKER
Seite B – Anschluss 1	SINGLE-LINK-DVI-D-STECKER
Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder	Nein
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
IP68 eingestuft	Nein
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie