Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS Online, 48V, 2HE, Lithium-Ionen, externes Batteriemodul

XBP48RM2U-LI

EAN Code: 0731304448952

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	48 V DC
Produkt- oder Komponententyp	Externes Batteriemodul
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Geliefertes Zubehör	4-Rackschienen-Bausatz Kommunikationskabel Erdungskabel Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen
Baureihe	Smart-UPS Battery Systems
Akkuplatzierung	Externes Gehäuse
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Normen	UL 1973
Grafische Anzeige	1
Akku-Kurve	L1
Verlängerte Laufzeit	1

Batterien und Überbrückungszeit

Gehäusevariante	Rack-Montage
Batterielebensdauer	5…10 Jahre
Batteriespannung	48 V
Batteriekapazität	50 AH
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Batterieleistung in VAh	2.400 VAh

Abmessungen

Farbe	Schwarz mit silbernem Frontgitter
Höhe	85,5 mm
Breite	432 mm
Tiefe	521 mm
Produktgewicht	27 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	18 cm
VPE 1 Breite	54 cm
VPE 1 Länge	80 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	30 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 268 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 175 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**11 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**33**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produktdatenblatt

XBP48RM2U-LI

