



APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V

Marke : APC

Artikel-Code: SRTL1500RMXLI

Produktname : APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V

APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V

APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V:


Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Diese 1500VA Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Es verfügt über einen IEC 320 C14 Eingang und 8x IEC 320 C13 Ausgänge. Er verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Ideal für Smart-UPS-Online-Anwendungen für kritische Anwendungen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Formfaktor *	Rackmount
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Rack-Kapazität	3U
Ausgangsleistung *	1350 W	Produktfarbe *	Schwarz, Grau
Wellenform *	Sine	Displaytyp	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	220 V	LED-Anzeigen	Status
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	240 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Output Frequenz	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	340 J	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Crest-Faktor	3:1	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Notstrom Aus (EPO)	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Geräuschpegel	50 dB	Zertifikate	
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifizierung	CE, EAC, RCM, VDE
Akustische Signale	✓	Lieferumfang	
Auto-Neustart	✓	Management-Karte enthalten	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Stecker	C14-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Breite	432 mm
USB Anschluss	✓	Tiefe	590 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Höhe	128 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Gewicht	25,7 kg
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
SmartSlot	✓	Verpackungsbreite	600 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungstiefe	850 mm
Akku/Batterie		Verpackungshöhe	445 mm
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Paketgewicht	37,4 kg
Batterielebensdauer (max.)	10 Jahr(e)	Logistikdaten	
Akkuladezeit	6 h	Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Hot-Swap-Batterie	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Automatischer Batterietest	✓	Sonstige Funktionen	
Kaltstart	✓	Ausgangsspannung	230 V



0731304346401



731304346401



8592978401825



5054444422947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.