

## Artikel-Nr. 12422

# Delock GSM Antenne SMA Stecker 5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel (RG-174, 3 m) outdoor schwarz

### Kurzbeschreibung

Diese GSM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener GSM Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



### Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennengewinn: 5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Sendeleistung: 10 W
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 340 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 40,0 mm

### Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

### Packungsinhalt

- GSM Antenne

### Zusatzinformationen



EAN: 4043619124220

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag



## Abbildungen





|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Allgemein                      |                                  |
| Montageart:                    | Magnet                           |
| Schutzart:                     | ohne                             |
| Schnittstelle                  |                                  |
| Anschluss:                     | 1 x SMA Stecker                  |
| Technische Eigenschaften       |                                  |
| Frequenzbereich:               | 1710 - 2170 MHz<br>824 - 960 MHz |
| Antennengewinn:                | 5 dBi                            |
| Impedanz:                      | 50 $\Omega$                      |
| Betriebstemperatur:            | -30 °C ~ 70 °C                   |
| Polarisation:                  | linear vertikal                  |
| Sendeleistung:                 | 10 W                             |
| VSWR:                          | 2,0                              |
| Physikalische Eigenschaften    |                                  |
| Antennentyp:                   | omnidirektional<br>Stabantenne   |
| Antennenlänge inkl. Magnetfuß: | 340 mm                           |
| Durchmesser Magnetfuß:         | 40 mm                            |
| Gewindelänge:                  | 8 mm                             |
| Kabeltyp:                      | RG-174                           |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse:   | 3 m                              |
| Durchmesser am Anschluss:      | 8,5 mm                           |
| Farbe:                         | schwarz                          |
| Gewindetyp:                    | M5                               |