

25HE 4-Pfosten Server Rack, 19 Zoll Open Frame Serverrack, 101cm Montagetiefe, 544kg Traglast, mobil oder Bodenmontage

Produkt-ID: 4POSTRACK25U



Dieses 25HE-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht zu lesende Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (HE) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (56,0 bis 101,7 cm), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.

Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind

- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** 4 Pfosten 25 HE 19 Zoll Serverrack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe von 56,0cm bis 101,7cm (22" bis 40"); kompatibel mit verschiedenen Servern / Switchen / Daten / AV und anderen IT Geräten; EIA/ECA-310-E konform
- **EINFACHE MONTAGE:** Mobiles Netzwerk Rack mit leicht verständlicher Montageanleitung und Online-Video; Kompakte flache Verpackung um Beschädigungen zu Vermeiden; Gesamthöhe des Produkts: 129 cm mit Rollen, 122 cm ohne Rollen
- **KALTGEWALZTER STAHL:** Robustes 4 Pfosten 19" Open Frame Rack, konzipiert für Belüftung mit 25 HE Höhe und 544 kg Tragkraft (stationär); 3 Installationsmöglichkeiten: Rollen, Nivellierfüße oder eine Bodenplatte zur Befestigung des Racks am Boden
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Das Mobile Rack enthält Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung der Geräte, leicht ablesbare Markierungen für Höheneinheiten (HE) und Tiefeneinstellung, Kabelmanagement Haken und das erforderliche Montagewerkzeug
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 25 HE Rack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Wandmontierbar Nein

Rack-Typ 4-Pfosten

Rahmentyp Open Frame

U-Höhe 25U

Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Integrierte Kabelführung

Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)

Erdungsöse(n)

Stellfüße

	Einfache Montage	
	U-Markierungen	
Montageschienenprofil	L-Shape	
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)	
Industrienormen	EIA/ECA-310-E	
Leistung		
	Weight Capacity (Stationary)	1200.1 lb [544.2 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	661.5 lb [300 kg]
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements		
	Produktlänge	3.7 ft [1.1 m]
	Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöhe	4.0 ft [1.2 m]
	Produktgewicht	72.8 lb [33.0 kg]
	Max. Montagetiefe	40.0 in [101.7 cm]
	Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]
	Höhe mit Rollen	50.7 in [128.8 cm]
Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	8.1 in [20.6 cm]

Paketbreite	5.1 ft [1.6 m]
Pakethöhe	6.3 in [15.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	70.0 lb [31.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Linke vertikale Schiene
	2 - Rechte vertikale Schiene
	2 - Grundhalterung
	8 - Eckteil
	4 - Mittelteil
	2 - Obere Halterung
	48 - M8-Schraube
	48 - M8-Unterlegscheibe
	1 - M8-Schlüssel (13 mm)
	1 - M6-Schlüssel (10 mm)
	1 - Kreuzschlitzschraubendreher
	32 - M6-Käfigmutter
	32 - Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
	32 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
	12 - Kabelmanagementhaken
	12 - Haken-Montageschraube
	4 - Rollen
	4 - Stellfüße
	16 - M6-Schraube
	16 - Flache M6-Unterlegscheibe

16 - M6-Flanschmutter

4 - Erdungskabel

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.