

DisplayPort auf VGA Adapter mit Audio

Product ID: DP2VGAA



Dieser einzigartige DisplayPort™-auf-VGA-Adapter ist mit einem integrierten Audio-Anschluss ausgestattet, mit dem Sie DisplayPort-fähige Geräte, z. B. einen HP® EliteBook Folio 9470m-Laptop, an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor mit Audio anschließen können.

Führen Sie Präsentationen und Videos vor

Da die meisten Konferenzräume unterschiedlich eingerichtet sind, unterscheidet sich die Länge der Kabel in den jeweiligen Räumen. Nicht bei allen Laptops befinden sich DisplayPort (DP)- und Audio-Anschlüsse an der selben Seite, was bei Präsentationen recht umständlich sein kann. Es kann zudem bedeuten, dass einige Anschlüsse bei einer Besprechung nicht erreicht werden können.

Dank dieses praktischen Adapters werden Audio- und Video-Anschlüsse auf dieselbe Seite des Laptops gebracht, um sicherzustellen dass alle benötigten Anschlüsse dann zugänglich sind, wenn Sie sie brauchen.

Ersatz für einen beschädigten Audio-Anschluss

Wenn der Audio-Anschluss Ihres Mobilgerätes beschädigt oder durch andere Anschlüsse blockiert ist, stellt dieser praktische Adapter sicher, dass stets alle Anschlüsse, die Sie für Ihre Präsentationen benötigen, zugänglich sind. Indem Sie diesen Adapter für Ihre Audio-Anschlüsse an Ihrem Laptop nutzen, sind Sie auf jede Situation vorbereitet.

Um die Audio-Funktion zu nutzen, müssen Sie den Adapter über einen USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder über einen Ladeanschluss an einer USB-Kabeldurchführung mit Strom versorgen. Verbinden Sie einfach ein Micro USB-Kabel mit dem Adapter und dem USB-Anschluss, und Ihnen steht Audio für Ihre Präsentation zur Verfügung.

Schaffen Sie eine aufgeräumte Umgebung

Der Adapter kann auch zum Anschließen des Laptops oder Desktopcomputers an einen Monitor oder Lautsprecher verwendet werden. Der Adapter und angeschlossene Kabel können bequem hinter dem Monitor platziert werden, um eine aufgeräumte Umgebung mit allen Ihren Geräten zu erreichen.

Kommen Sie stets vorbereitet an

Dieser DisplayPort-auf-VGA-Adapter ist sehr mobil dank leichter, platzsparender Bauweise. Er ist das perfekte Zubehör zum Mitführen mit Ihren Mobilgeräten, da er ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder in eine andere Tasche passt. Dank der extrem mobilen Bauweise ist dieser Adapter hervorragend für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet.

Dank ihm sind Sie stets vorbereitet, wenn Sie zu einer Präsentation bei einem potenziellen Kunden eintreffen, außerhalb Schulungen abhalten oder zu einem Treffen mit Kunden reisen.

Der DP2VGAA wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie einen VGA-Monitor oder -Projektor an ein DisplayPort-fähiges Gerät an, und stellen Sie gleichzeitig Audio für Ihre Videopräsentationen bereit
- Schließen Sie ein VGA-Display als zweiten Monitor an Ihren DisplayPort-Laptop an
- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um jeden VGA-Monitor oder -Projektor anzuschließen
- Erscheinen Sie im Konferenzraum mit Ihrem DisplayPort-Laptop oder Tablet und Sie können sofort präsentieren

Features

- Fassen Sie VGA- und Audio-Anschlüsse zusammen, um sicherzustellen, dass sie alle zugänglich sind, wenn Sie sie benötigen
- Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audio-Anschluss, indem Sie Audio direkt über den Adapter anschließen
- Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	VGA
	AV-Eingang	DisplayPort
Leistung	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo (3,5 mm)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (output)
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (input)
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse Input
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40%~50%relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	7.2 in [18.4 cm]
	Produktbreite	1.7 in [42 mm]
	Produktgewicht	1.8 oz [50.8 g]
	Produkthöhe	0.7 in [1.7 cm]
	Produktlänge	2.6 in [67 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	0.6 in [16 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [64 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-VGA-Adapter 1 - 0,25-m-Micro USB-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.