

StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD



Marke : StarTech.com

Artikel-Code: SDOCK2U33EB

Produktname : 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD

StarTech.com Dual-Bay USB 3.0 / eSATA Dockingstation für SATA Festplatten, Externe 2,5/3,5" SATA I/II/III SSD/HDD Dockingstation, Hot-Swap Festplattenschacht, Top-Loading (SDOCK2U33EB)
 StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD.
 Speichermedien Typ: HDD, SSD, Speicherlaufwerk Schnittstelle: Serial ATA III, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2,5,3,5". Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Produktfarbe: Schwarz, Material: Kunststoff, Max. Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s. AC Eingangsspannung: 100-240 V, Eingangsstrom: 1.5 A, Ausgangsspannung: 12 V. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Festplatte		Software	
Speichermedien Typ *	HDD, SSD	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speicherlaufwerk Schnittstelle *	Serial ATA III		
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen *	2.5,3.5"		
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	2		
Max. Speicherkapazität	8 TB		
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Hostschnittstelle *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B	Breite	132 mm
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse	1	Tiefe	143 mm
Anzahl eSATA-Anschlüsse	1	Höhe	70 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Gewicht	524 g
Merkmale		Verpackungsdaten	
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	188 mm
Material	Kunststoff	Verpackungstiefe	123 mm
Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s	Verpackungshöhe	213 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, Leistung	Paketgewicht	1,1 kg
Zertifizierung	CE, FCC	Lieferumfang	
Energie		AC-Netzadapter	✓
AC Eingangsspannung	100-240 V	Mitgelieferte Kabel	eSATA, USB
Eingangsstrom	1.5 A	Betriebsanleitung	✓
Ausgangsspannung	12 V	Steckertypen enthalten	ANZ, EU, NA, UK
Ausgangsstrom	3 A	Betriebsbedingungen	
Stromstecker-Typ	Typ M	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Software		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	Sonstige Funktionen	
		Standard-Schnittstellen	eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
		Chipsatz	JMicron - JMS562
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84733080
		Umkartonbreite	686 mm
		Umkartonlänge	218 mm
		Umkartonhöhe	471 mm
		Anzahl Produkte pro Umkarton	10 Stück(e)



065030855891

723856592665

Catalog Object Cloud