

Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Product ID: MDPVGDVHD4K



Dieser 3-in-1-Reiseadapter ist eine mobile Lösung zum Anschließen eines Mini DisplayPort-Computers an ein VGA-, DVI- oder HDMI®-Display.

Der Adapter ist VESA-zertifiziert, um Kompatibilität mit Ihrem mDP-Computer zu gewährleisten.



Elegante Konnektivität für MacBook Pro und MacBook Air

Dieser Reiseadapter wurde mit einem stabilen Aluminiumgehäuse ausgestattet und bietet ein rein weißes integriertes Mini DisplayPort-Kabel. Während der Adapter hervorragend aussieht und gut mit jedem mDP-Gerät funktioniert, wurde er entwickelt, um zu Ihrem MacBook Air oder MacBook Pro zu passen.

All-in-One-Video-Konnektivität für Reisen

Statt Ihre Laptoptasche mit verschiedenen Konvertern für verschiedene Displays zu füllen, bietet dieser 3-in-1-Adapter alle Videoausgänge, die Sie benötigen. Dank der VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge ermöglicht dieser Adapter eine Verbindung zwischen dem Mini DisplayPort-Anschluss des Laptops und jedem Display in Konferenzraum oder Klassenraum, ohne dass ein separater Adapter für jeden Displaytyp benötigt wird.

Dank der Unterstützung für mehrere Videoausgänge und einer leichten Bauweise mit geringem Platzbedarf, ist dieser Adapter die ideale Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Innovatives, integriertes Kabelführungssystem

Der Adapter ist mit einem integrierten magnetischen Verschluss für die Kabelführung ausgestattet. Der Magnet führt das Breakout-Kabel für eine schnelle und sichere Aufbewahrung beim Reisen, sodass gewährleistet ist, dass der Adapter ordentlich in der Reisetasche aufbewahrt wird.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K

Der HDMI-Ausgang an diesem Adapter unterstützt Ultra HD-4K-Auflösungen und bietet das Vierfache der Bildqualität von High Definition 1080p. Der HDMI-Ausgang ist auch abwärts kompatibel mit geringeren Auflösungen, z. B. 1080p und 720p, sodass der Adapter auch für ältere Videogeräte geeignet ist. Die VGA- und DVI-Ausgänge unterstützen auch eine maximale High Definition-Auflösung von bis zu 1920 x 1200, sodass Sie weiterhin hervorragende Videoqualität genießen können.

Der Reiseadapter ist kompatibel mit mDP Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können.

Der MDPVGDVHD4K wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
- Schließen Sie im Büro ein BYOD-MacBook Pro oder MacBook Air an ein bereitgestelltes VGA-, DVI- oder HDMI-Display an
- Schließen Sie ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihren Mini DisplayPort-Laptop an

Features

- 3-in-1-Adapter - mDP auf VGA, mDP auf DVI und mDP auf HDMI
- Maximale Mobilität mit integriertem magnetischem Kabelführungssystem
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD 4K
- Kompatibel mit mDP Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- VESA-zertifiziert
- Plug and Play-Installation
- Geringer Platzbedarf
- Geringes Gewicht

Hardware	Warranty	3 Years
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	DVI HDMI VGA
	AV-Eingang	Mini-DisplayPort
Leistung	Allgemeine Spezifikationen	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
	Audiospezifikationen	HDMI-Ausgang - 7.1 Surround-Sound
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160
	Unterstützte Auflösungen	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output 1 - DVI-D (25-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss. Der DVI-D ist ein passiver Anschluss. Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40%-50%relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Akzentfarbe	Weiß
	Farbe	Silber
	Kabellänge	4.3 in [110 mm]
	Produktbreite	2.2 in [55 mm]

	Produktgewicht	4.3 oz [121 g]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlänge	4.1 in [10.3 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	5.8 in [14.7 cm]
	Package Width	6.8 in [17.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.3 oz [179 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Reise-A/V-Adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.