

8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio

Produkt-ID: SV831DUSBAU



Mit dem 8-Port-Rackmount-USB VGA KVM-Switch (mit Audiokabeln) SV831DUSBAU können Sie bis zu 8 USB-Computer über ein einziges Peripheriegeräteset aus Tastatur, Maus und Monitor steuern. Er verfügt über Audio- und Mikrofon-Ports zum Umschalten zwischen Audiosignalen ebenso wie PC-Ports. Basierend auf der schlanken 1U-Rackmount-Form verfügt der 8-Port-USB-KVM für maximale Platzeffizienz über Kabelanschlüsse an der Rückseite. Zudem können mehrere KVM-Geräte zur Steuerung von bis zu 64 Computern angeschlossen (kaskadiert) werden. Dank dieser Skalierbarkeit kann die KVM-Lösung nach Bedarf erweitert werden. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, verfügt der Switch über automatische und manuelle Abtastmodi. Er unterstützt das Umschalten per Schnell Taste und Drucktaste und bietet ein praktisches OSD (On Screen Display) für zusätzliche Konfigurationsoptionen.

Der SV831DUSBAU kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Greifen Sie auf mehrere Sicherheits- und DVR-Steuerungssysteme von einem Ort aus zu.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

Merkmale

- Unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste an Frontblende
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4:3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

U-Höhe 1U

Audio Ja

KVM-Ports 8

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Ja

Mit Kabeln Nein

Reihenschaltung Ja

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung Ja

IP-Steuerung Nein

Hot-Key Selection Ja

Max. Analogauflösungen 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)

Breitbild unterstützt Ja

Max. Anzahl von Benutzern 1

Max. kaskadierte Computer 64

Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)

MTBF 150000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
n)

Hostanschlüsse		2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		16 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Paket enthält acht 1,8 m lange, grüne Audiokabel und acht 1,8 m rote Mikrofonkabel. Andere Längen und Optionen sind auf der Zubehörseite erhältlich.
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung
		8 - Grün - Online-PC
		8 - Rot - PC ausgewählt
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Stromverbrauch	48
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktlänge	7.1 in [180 mm]

Produktbreite	21.3 in [54 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht	5.7 lb [2.6 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.4 in [26.3 cm]
Paketbreite	23.5 in [59.8 cm]
Pakethöhe	4.8 in [12.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.0 lb [4.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	2 - Slotbleche
	8 - 6ft Grüne Audiokabel und rote Mikrofonkabel (insgesamt 16)
	4 - Fußmatte
	3 - Stromkabel, 1,8 m (NA, EU, UK)
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.