

4-Port Industrieller USB 3.0 Hub (5Gbps), Robuster USB-A Hub mit ESD-Schutz und DIN-Schiene/Wand/Tischmontage, USB-Expander mit Verriegelbaren Ports, Heavy-Duty - TAA-konform

Produkt-ID: 5G4AINDNP-USB-A-HUB



Erhöhen Sie die USB Skalierbarkeit in industriellen Umgebungen, Produkt- und Reparaturlabors, Konferenzräumen oder an Büroarbeitsplätzen mit diesem 4-Port USB Hub.

Dieser industrie USB Hub liefert mit seinem hoch belastbaren Metallgehäuse zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Der robuste Hub eignet sich perfekt für Umgebungen in der Industrie und verfügt über einen ESD-Schutz an jedem USB Anschluss, der Schäden an angeschlossenen Geräten verhindert.

Installieren Sie den Hub dort, wo er am besten für Ihre Anwendung entspricht. Befestigen Sie den Hub mit den integrierten Montagebügeln und der enthaltenen Halterung sicher an einer Vielzahl von Oberflächen, z. B. an einer Wand, einem Schreibtisch oder einem Rack.

Dieser robuste USB 3.0 Hub bietet vier Anschlüsse, an die Sie weitere USB Geräte/Peripheriegeräte anschließen können.

Dieser industrie USB Hub bietet einen 5-24V DC Klemmenblock Eingang und gibt Ihnen die Möglichkeit, den Hub je nach Bedarf mit Strom zu versorgen, basierend auf Ihren eigenen Stromversorgungsoptionen.

StarTech.com bietet externe Netzteiladapter, ITB20D3250 und SVA12M5NA, die separat erhältlich sind.

Mit der optionalen Stromversorgung unterstützt der Hub die USB Ladespezifikation 1.2 und liefert bis zu 2,4A an jedem Anschluss bis zu einer maximalen Gesamtleistung von 30W, so dass Sie Ihre mobilen Geräte schneller aufladen können, als dies mit herkömmlichen USB Anschlüssen möglich ist.

Der Hub ist OS-unabhängig, was die Aufnahme auf einer breiten Palette von Plattformen umfasst, darunter Windows, macOS und Linux.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **4-PORT INDUSTRIE USB HUB:** USB 3.2 Gen 1 Verteiler Hub mit Strapazierfähigem Metallgehäuse für raue Umgebungen; bietet 4 USB 3.0 Typ-A Downstream Ports (DFP); 5Gbps geteilt; 1,8 m A-B Host Kabel; USB Events Utility (zum Download verfügbar)
- **ESD-SCHUTZ:** Hoch belastbarer USB Hub mit Schutz vor elektrostatischer Entladung; Schützt angeschlossene Geräte mit bis zu 8 kV Luft- und 4 kV Kontakt ESD-Schutz
- **FLEXIBLE BEFESTIGUNGS OPTIONEN:** Integrierte Montagebügel für die Wand- oder Tischmontage; Halterungen für die DIN Schiene inkl.; Anschlüsse mit Schraubverriegelung an den Anschlüssen von Host und Gerät für eine zuverlässige und sichere Verbindung
- **STROMVERSORGUNG OPTIONEN:** Robuste USB Hub wird entweder über Netzteil oder die Klemmleiste mit einer 5V-24V Gleichstromquelle betrieben(nicht inkl.); Gleichstromquelle ITB20D3250 (separat erhältlich) zur Stromversorgung des Hubs über 2-Draht Klemmleiste
- **STROM UND LADEN:** Bei Anschluss an eine Stromquelle unterstützt der montierbare USB Hub die BC 1.2 Ladung; jeder Anschluss unterstützt 12W (2,4A); Überstromschutz verhindert, dass angeschlossene Geräte zu viel Strom beziehen

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

USB-C-Geräteanschlüsse Nein

USB-C-Hostanschluss Nein

	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Ports	4
	Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL817-Q7
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	ESD Protection	+/-8kV (Air) +/-4kV (Contact)
	MTBF	243.753 Stunden
Steckverbinder	Externe Ports	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s) 1 - Klemmleiste (2 Drähte) 1 - Barrel-Stromanschluss (Größe M, AD: 5,50, ID: 2.10)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB 3.2 Gen 1 Anschluss USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) ist auch als SuperSpeed USB, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0 bekannt
Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - USB-Geräteverbindung (Grün)

1 - Stromversorgung (Grün)

Strom	Stromversorgung	Not Included (DC/Terminal Block)
	Steckertyp	M
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Industrial
	Gehäusotyp	Stahl
	Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlänge	7.0 in [17.8 cm]
	Produktbreite	2.3 in [5.9 cm]
	Produkthöhe	0.9 in [2.3 cm]
	Produktgewicht	9.9 oz [280.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.5 in [21.6 cm]
	Paketbreite	5.9 in [15.1 cm]
	Pakethöhe	2.2 in [5.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB Hub
	1 - 6 ft [1.8 m] USB-A auf USB-B Kabel
	1 - Klemmenblock Anschluss (Angeschlossen)
	1 - Montagebügel für DIN Schienen (mit Montageschrauben)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.