

DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), Schwarz, 4,57 m

MODELL-NR: P580-015



Highlights

- Digitales Video und Audio in einem Kabel
- Geringer Platzbedarf im Vergleich zu VGA oder DVI
- Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz, einschließlich 1080p

Paket Beinhaltet

DisplayPort-Monitorkabel – 4,5 m

Eigenschaften

- Die zukünftige Norm für digitale Video-und Audioverbindungen
- Unterstützt DisplayPort v1.2
- Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz, einschließlich 1080p
- Unterstützt High-Definition-Content-Protection (HDCP)

Spezifikationen

| ÜBERBLICK | |
|-------------------------------------|--------------------|
| UPC-Code | 037332145949 |
| Produkttyp | Passiv |
| Technologie | DisplayPort |
| Kabeltyp | Passiv |
| VIDEO | |
| Maximal unterstützte Videoauflösung | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| Maximal unterstützte Farbtiefe | 24-bit True Color |
| HDR-Unterstützung | Nein |
| 3D-Video unterstützt | Ja |
| Chroma Sub Sampling | 4:2:0; 4:2:2 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Signalübertragung | Bidirektional |
| PHYSIKALISCH | |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe der Kabelummantelung | Schwarz |
| Kabelummantelungsmaterial | PVC |
| Kabelmantel – Einstufung | VW-1 |
| Kabelaußendurchmesser (OD) | 7,3 mm |
| Drahtstärke (AWG) | 28 |
| Kabellänge (ft) | 15 |
| Kabellänge (m) | 4.57 |
| Kabellänge (Zoll) | 180 |
| Ferritkern | Nein |
| Minimaler Biegeradius | 73 mm |
| Versandmaße (HBT / Zoll) | 9.10 x 7.20 x 0.10 |
| Versandmaße (HBT / cm) | 23.11 x 18.29 x 0.25 |
| Versandgewicht (lbs.) | 0.65 |
| Versandgewicht (kg) | 0.29 |
| UMWELT | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 BIS 45 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 bis 70 °C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend |
| Temperaturbereich für die Lagerung | 5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend |
| KOMMUNIKATION | |
| EDID-kompatibel | Ja |
| Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC) | Nein |
| CONNECTIONS | |
| Seite A – Anschluss 1 | DISPLAYPORT (STECKER) |
| Seite B – Anschluss 1 | DISPLAYPORT (STECKER) |
| Anschlussbeschichtung | Nickel |
| Kontaktbeschichtung | Gold |
| Anschlusstyp | Gerade |
| Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder | Ja |

| FEATURES & SPECIFICATIONS | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| EMI/RFI Leitungsaussschutz | Nein |
| MST-Unterstützung | Ja |
| Antibacterial | Nein |
| IP68 eingestuft | Nein |
| Armirtes Kabel | Nein |
| Ethernet-Unterstützung | Nein |
| Displayport-Spezifikation | 1.2 |
| HDCP-Spezifikation | 2.2 |
| KONFORMANZ MIT STANDARDS | |
| Product Compliance | RoHS; REICHWEITE; WEEE |
| GARANTIE und SUPPORT | |
| Produktgaranzzeitraum (weltweit) | Lebenslange beschränkte Garantie |