Poly Edge E100 IP Telefon und PoE-fähig

*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Ein Telefon für hohe Ansprüche

Einfach in der Anwendung und voll gepackt mit Funktionen sorgt das Poly Edge E100 IP Festnetztelefon dafür, dass Sie stets professionell und produktiv klingen. Werten Sie mit unserem super-modernen Design jeden Schreibtisch oder Empfangsbereich auf. Dank der Poly Technologie zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen können Sie außerdem ganz bei der Sache bleiben.

Maximale Zuverlässigkeit

Diese Telefone sind stets bereit und anwenderfreundlich. Dank der alltagstauglichen Funktionen bieten es alles, was Sie sich von einem Telefon für Einsteiger:innen oder einem Telefon für gemeinsam genutzte Bereiche wünschen.

Integrierter Schutz

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Geräte dank integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban® länger sauber bleiben [1].

Klang in professioneller Qualität

Unsere bisher vielseitigsten Telefone mit hochwertiger Audioqualität. Die Geräte beseitigen störende Hintergrundgeräusche mit Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien.

Funktionsumfang

Alle Funktionen, die Sie sich wünschen

Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Funktionen über das 2,8-Zoll-Farbdisplay mit einer beleuchteten Statusanzeigeleiste. 2 Leitungstasten unterstützen 8 Leitungen und Kontakte.

Vielseitige Konnektivität

Zwei Hochgeschwindigkeits-GigE-PoE-Ethernet-Ports für die LAN-Verbindung zu Ihrem IP-Telefon. Und ein Poly Headset[2]: USB, RJ9 oder EHS-Anschluss (Electronic Hook Switch).

Barrierefreiheit ist wichtig

Mehr Eingabehilfen wie Text-to-Speech, Anpassung der Bildschirmfarbe für Farbenblindheit und Einstellung für größeren Bildschirmtext.

Technologie zur Geräuschunterdrückung

Poly NoiseBlockAI- und Poly Acoustic Fence-Technologien

Style trifft auf Funktionalität

Tischständer mit zwei Positionen und Wandhalterung sind im Lieferumfang enthalten

Intelligente Warnmeldungen, schlankes Design

Dank der eleganten Status-Lichtleiste bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

Poly Edge E100 IP Telefon und PoE-fähig

*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Technische Daten

Anzeigegerät

Größenverhältnis: 4:3
Systemeigene Auflösung: 320 x 240
Panel-Technologie: IPS-LCD-Farbdisplay
Anzeigegröße (diagonal): 7,1 cm (2,8")

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:
1 USB 2.0 Type-C® (für Medien- und Speicheranwendungen)
2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)
Wireless-Technologie:
NFC

Benutzerschnittstellenfunktionen

Sprachen: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Audio-Merkmale:
Poly HD Voice
Die Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echo- und Geräuschunterdrückung
Die Poly Acoustic Fence-Technologie eliminiert störende Hintergrundgeräusche bei der Nutzung eines Telefonhörers oder eines schnurgebundenen Headsets
Poly NoiseBlockAI blendet bei der Verwendung von Konferenzlautsprechern einen Großteil der Hintergrundgeräusche aus
Mit der auf Ihrem PC installierten Poly Computer Audio-Connector-App (nur Windows) können Sie Ihr Telefon für den PC-Audioeingang/-Ausgang auswählen, um den Telefonhörer, das optionale Headset und die Freisprecheinrichtung bei PC-Anwendungen zu nutzen.
Breitband-Audio gem. TIA-920, Typ 1-konform (IEEE 1329-Vollduplex)
Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad
Sprechpausenerkennung
Comfort Noise Generation
DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)
Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung
Frequenzgang (Mikrofon): 150 Hz bis 14 kHz
Audiocodecs: G.711 (A-law und µ-law); G.722, G.729AB; iLBC; OPUS; G.722.1

Weitere Merkmale

Spezielle Merkmale: Unicode UTF-8-Unterstützung; Verstellbarer Tischständer (2 Positionen); Wandmontage möglich

Stromversorgung

Stromversorgungsfunktionen:13 W (maximal)
Integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet mit Auto-Sensing (Klasse 3)[2]

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: AS/NZS 60950.1; AS/NZS 62368.1; Australien RCM; Brasilien ANATEL; CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14; CE-Zeichen; CISPR22 Klasse B; EN 60950-1 & EN 62368-1; EN55024; EN55032 Klasse B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Abschnitt 15 (CFR 47) Klasse B; ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1 & IEC 62368-1; ROHS-konform; Südkorea KC; Süd- afrika ICASA; Saudi-Arabien CITC; VAE TRA; UL 62368-1; Eurasische Zollunion EAC; Indonesien SDPPI; Mexiko NOM ANCE; UK – UKCA
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 5 bis 95 %
Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C
Lagertemperatur: -40 bis 70 °C
ENERGY-STAR-zertifiziert: ENERGY STAR®-zertifiziert

Poly Edge E100 IP Telefon und PoE-fähig

Technische Daten

Management

Managementsoftware:

Poly Zero Touch Provisioning

Poly Lens

Polycom Device Management Service für Service Provider (PDMS-SP) Cloud-Management

SDP

Anzeigefunktionen

Status-Leuchtanzeige (RGB mit Farbmischung)

Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsmanagement:

802.1X-Authentifizierung und EAPOL-Medienverschlüsselung über SRTP

Digest-Authentifizierung

Verschlüsselte Konfigurationsdateien

Sichere Bereitstellung über HTTPS

Anmeldung über Kennwort

Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur

Unterstützung der URL-Syntax mit Passwort

Transport Layer Security (TLS)

SRTP-Medienverschlüsselung mit AES 256 Bit

Kompatibilität von Headset und Handset

Headset-Anschlüsse:

1 RJ-9

1 EHS-Anschluss (Electronic Hook Switch) für optionalen APP-51-Adapter

Kompatibilität von Headset und Handset:

Kompatibel mit handelsüblichen Fernschreiber-Adaptern

Konform mit ADA Section 508 Subpart B 1194.23 (alle)

Hörgeräte-Kompatibilität nach ITU-T TP.370 und TIA 504A

Mit Hörgeräten kompatibler Telefonhörer für die magnetische Kopplung mit zugelassenen Hörgeräten

Unterstützung für USB Type-C®-Headsets

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen:

4 Softkeys mit kontextabhängigen Funktionen

4-Wege-Steuerungstasten mit zentraler Auswahltaste

Beinhaltet Polycom UC-Software: Corporate Directory Access (Zugriff auf das Firmenverzeichnis) über LDAP

Besetztlampenfeld (BLF)

Anruftimer und Anklopfen

Verbinden, Halten, Weiterleiten, Parken und Annehmen von Anrufen

Anzeige von Anrufinformationen und Gesprächsteilnehmer:innen

Anruferidentifizierung (RFC8225-Klassifikationen: vertrauenswürdig, unbekannt, SPAM)

Unterschiedliche Verarbeitung eingehender bzw. in der Warteschleife befindlicher Anrufe

Bitte-nicht-stören-Funktion

Unterstützt Rufannahme am Headset (Electronic Hook Switch)

Erweiterte Funktionstasten bieten leistungsstarke Funktionskürzel für Leitungstastensysteme oder Softkeys

Auswahltaste für Headset (leuchtet bei Auswahl)

Tasten, um Anruf zu halten und weiterzuleiten

„Home"- und „Zurück"-Tasten

Lokale 3-Wege-Audiokonferenzen

Ziffernfolge/Rufnummernplan lokal konfigurierbar

Stummschalttaste (leuchtet bei Stummschaltung)

Kurzwahltaste und Wahlwiederholung

Paginiertaste für zusätzliche Leitungen/Kontakte

Fernbenachrichtigung über entgangene Anrufe

Umgekehrte Nummernsuche über LDAP

Gemeinsamer Anruf/überbrückte Leitung

Auswahltaste für Freisprecheinrichtung (leuchtet bei Auswahl) Unterstützt Polycom Anwendungs-SDK und API für Drittanbieter- und persönliche Anwendung

Visuelles Konferenzmanagement

Voicemail-Taste

Lautstärketasten (+/-)

Flexible-Line-Appearance (Zuweisung einer oder mehrerer Leitungstasten für jede Durchwahlnummer)

2 programmierbare Leitungstasten mit Unterstützung von bis zu 8 Leitungstastenzuweisungen für Leitungen, Kontakte und Funktionen mit Paginierung[1]

Netzwerk

Unterstützte Netzwerkprotokolle:

DHCP VLAN-Erkennung

LLDP-MED für VLAN-Erkennung

Zentrale Bereitstellung über FTP-/TFTP-/HTTP-/HTTPS-Server

Hardwarediagnose

DHCP-Netzwerk-Einrichtung über manuelles oder dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll

Unterstützung von Network Address Translation für statische Konfiguration und „Keep-Alive"

QoS-Unterstützung - IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3-TOS und DHCP

Status- und Statistikberichte

Syslog-Ereignisprotokollierung

Konform mit IEEE802.3-2005 (Clause 40) für Physical Media Attachment

Konform mit IEEE802.3-2002 (Clause 28) für Link Partner Auto-Negotiation

Zeit- und Datumssynchronisation über SNTP

RTCP- und RTP-Unterstützung

IPv4

IPv6

Unterstützung bei Bereitstellung und Telefonserver-Redundanz

DNS-SRV

UDP

Unterstützung des SIP-Protokolls

IETF SIP (RFC 3261 und zugehörige RFCs)

VoIP-Funktionen:

2 Leitungstasten, die bis zu 8 SIP-Leitungen mit Paginierung unterstützen

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Weiß; Midnight Blue

Paketgewicht: 300 g

Paketabmessungen: 1

Menge in Versandkarton: 5

Abmessungen Umkarton: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Versandkartongewicht (groß): 5,1 kg

Kartons pro Schicht: 10

Palette (Schichten): 7

Kartons pro Palette: 70

Produkte pro Schicht: 50

Produkte pro Palette: 350

Palettengewicht: 357 kg

Palettenabmessungen: 101,6 x 121,9 x 149 cm

Produktnummer: 82M86AA

Produktname: Poly Edge E100 IP Telefon und PoE-fähig

Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in China

Lieferumfang

Einrichtungsanleitung

Netzwerkkabel (LAN): CAT-5E

Tischladegerät

Konsole mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

Telefonhörer mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

Telefonhörerkabel

Wandmontagezubehör

Poly Edge E100 IP Telefon und PoE-fähig

Fußnoten

Fußnoten für Text

[1] Der antimikrobielle Produktschutz von Microban ist für die Telefone der Poly Edge E Serie verfügbar und schützt das gesamte Gerät ausgenommen des Telefonhörerkabels. Der antimikrobielle Produktschutz von Microban ist ein aktives integriertes Element, mit dem bei Produkten das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel und Mehltau verhindert wird. Der Microban-Schutz sorgt dafür, dass Produkte sauberer und frischer bleiben und länger halten als Produkte mit unbehandelten Oberflächen. [2] Headsets von Poly separat erhältlich. Poly Electronic Hook Switch (EHS) separat erhältlich.

Fußnoten für technische Daten

[1] Die meisten softwarefähigen Funktionen müssen von der Plattform des Dienstanbieters unterstützt werden. Eine Liste der unterstützten Funktionen erhalten Sie vom Anbieter Ihrer IP PBX-Telefonanlage bzw. Ihres Softswitches oder von Ihrem Dienstanbieter. [2] Externer universeller AC/DC-Adapter, 5 V Gleichspannung, 3 A, 15 W (separat erhältlich). [3] Mit NFC-fähigen Telefonen der Edge E-Serie können Anwendungen von Drittanbietern die Seriennummer und andere Geräteinformationen auslesen, die für die Anwendungsentwicklung nützlich sein können, z. B. Telefon-Gastanmeldung beim Hot-Desking.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keine zusätzlichen Garantieansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

März 2025
de-de