

2m USB-C-Ladekabel, Laden und Synchronisieren, 60W (3A) Power Delivery, USB 2.0  
Laptop-Ladekabel, Schwarz - USB C Ladekabel

Produkt-ID: USB2CC2MNC



Laden Sie mit diesem hochwertigen USB-C-Kabel nahtlos ein mobiles USB Typ-C Gerät oder übertragen Sie Dateien auf einen USB-C Host-Computer. Das USB-C-Ladekabel bietet bis zu 60W Power Delivery und 3A Ausgangsleistung für schnelles Laden. Es unterstützt USB 2.0 (480Mbps) Übertragungsraten und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet.

Das USB-C Ladekabel wurde für den häufigen Gebrauch entwickelt und verfügt über einen robusten TPE-Außenmantel für erhöhte Strapazierfähigkeit. Die flexible Zugentlastung und die vernickelten Stecker sind für mehr als 10.000 Steckzyklen ausgelegt, was die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Kabels erhöht.

Das 2m (6.6ft) USB Typ-C Kabel ist die ideale Länge für Schreibtischarbeitsplätze oder für die Verwendung an Orten, an denen eine zusätzliche Länge gewünscht wird.

Laden Sie ein USB-C Gerät mit einem USB-C Wandladegerät, Autoladegerät oder einer Powerbank auf. Es ist eine praktische Länge für Pendler, um es im Auto zu verwenden oder um das Durcheinander bei der Synchronisierung mit einem USB-C Laptop zu reduzieren.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 3A unterstützt dieses USB-C-Ladekabel bis zu 60W Power Delivery zum Aufladen eines USB-C-Laptops oder zum Schnellladen eines Tablets oder Smartphones. Schließen Sie das Kabel von einem USB-C Laptop an ein USB-C Wandladegerät an.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie ein USB-C Gerät über einen freien USB-C Anschluss an einem Laptop oder Desktop-Computer
- Laden Sie Ihre USB-C-Geräte mit einem USB Typ-C-Wandladegerät, einem KFZ-Ladegerät oder einer Power Bank

## Merkmale

- **USB TYPE-C LADENKABEL:** Hochwertiges USB-C zu C Kabel liefert 3A Leistung zum schnellen Aufladen tragbarer USB-C Geräte; Anschluss an ein USB-C Wandladegerät oder eine Powerbank; USB Power Delivery lädt USB-C Laptops und Tablets mit bis zu 60W
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Stecker, für mindestens 10.000 Einsteckzyklen; robuste Zugentlastungen mit 8mm Biegeradius; strapazierfähiger TPE-Außenmantel, ungiftig, halogenfrei und RoHS-konform; Aluminiumgeflecht Abschirmung für hohen EMI-Schutz
- **ANWENDUNGEN:** Kompatibel mit USB-C Power Delivery Geräten; ideal zum schnellen Aufladen kleiner Peripheriegeräte; unterstützt USB 2.0 für den allgemeinen Gebrauch, inkl. Dateiübertragung und Synchronisation bei Anschluss an USB-C Computer oder ext. Speicher
- **LEISTUNG:** 60W/3A Power Delivery; USB 2.0 Typ-C™ (480Mbps); Länge: 2m; Farbe: Schwarz; Außendurchmesser: 3.8mm (0.14in); Mantel: TPE mit Aluminiumgeflecht-Abschirmung; **HINWEIS:** USB-C Video (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Dieses USB-C Ladekabel wurde für IT-Profis entwickelt und gebaut und hat 2 Jahre Garantie, inkl. kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5); Auch in 1m Länge erhältlich (USB2CC1MNC)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Passiv

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

|                                  |                             |                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MTBF                             |                             | Für mehr als 10.000 Einsteckzyklen ausgelegt                             |
| <hr/>                            |                             |                                                                          |
| Steckverbinder                   | Steckverbinder A            | 1 - USB 2.0 Type-C                                                       |
|                                  | Steckverbinder B            | 1 - USB 2.0 Type-C                                                       |
| <hr/>                            |                             |                                                                          |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis                     | Unterstützt nicht den USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) |
|                                  |                             |                                                                          |
| <hr/>                            |                             |                                                                          |
| Strom                            | Stromversorgung             | USB-betrieben                                                            |
|                                  | Power Delivery              | 60W                                                                      |
|                                  | Eingangsspannung            | 5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC                                     |
|                                  | Eingangsstrom               | 3A                                                                       |
| <hr/>                            |                             |                                                                          |
| Umgebungsbedingungen             | Betriebstemperatur          | -10 to 60 (14&degF to 140&degF)                                          |
|                                  | Lagertemperatur             | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF)                                          |
|                                  | Feuchtigkeit                | 5%~85%                                                                   |
| <hr/>                            |                             |                                                                          |
| Physische Eigenschaften          | Farbe                       | Schwarz                                                                  |
|                                  | Steckverbinderart           | Gerade                                                                   |
|                                  | Drahtstärke                 | 24/30 AWG                                                                |
|                                  | Gehäusetyp                  | Polyamide Resin                                                          |
|                                  | Kabellänge                  | 6.6 ft [2 m]                                                             |
|                                  | Außendurchmesser des Kabels | 0.1 in [3.8 mm]                                                          |
|                                  | Produktlänge                | 6.6 ft [2.0 m]                                                           |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produktbreite  | 0.5 in [1.2 cm] |
| Produkthöhe    | 0.2 in [6.3 mm] |
| Produktgewicht | 0.0 oz [0.0 g]  |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketlänge                  | 5.2 in [13.3 cm] |
| Paketbreite                 | 5.0 in [12.7 cm] |
| Pakethöhe                   | 0.6 in [1.6 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.2 oz [62.0 g]  |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - USB-C Kabel - M/M |
|--------------------|-----------------------|

---

Garantieinformationen

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 2 Jahre |
|----------|---------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.