

USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock,
Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading
Festplattenschacht

Produkt-ID: SATDOCKU3S



Die SATDOCKU3S USB 3.0 Festplatten-Dockingstation gewährt sofortigen und vollständigen Zugriff auf jede 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) ohne Einbau der Festplatte in einen Computer oder ein externes Gehäuse! Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit Festplatten bis zu 16 TB bei 7200 U/min) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Die Festplatten-Dockingstation wird über eine einzelne USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps oder USB 2.0-Verbindung an einen Hostcomputer angeschlossen und stellt eine praktische Plug-and-Play-Speicherlösung dar, die sofortigen Zugriff auf die Festplatte ermöglicht, ohne den Computer neu starten zu müssen.

Einen doppelten Mehrwert erhalten Sie aus dieser Festplatten-Dockingstation, wenn Sie einen SATA-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) verwenden, mit dem Sie jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen SATA-Festplattensteckplatz einsetzen können.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem sicherzustellen, unterstützt die SATDOCKU3S alle führenden Betriebssystemplattformen, einschließlich: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux und Google Chrome OS™.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Datenrettungsspezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen.
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
- Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken.
- Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit.
- Rüsten Sie von einem USB 2.0-Laufwerksdock auf das schnellere USB 3.0 auf.

Merkmale

- **FESTPLATTEN DOCKINGSTATION:** Diese 1-Bay Festplatten Dockingstation ermöglicht den Zugriff auf ein 2,5/3,5" SATA-Laufwerk zur Datensicherung, Imaging und Datenübertragung über USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
- **LAUFWERK KOMPATIBILITÄT:** Unterstützt eine 2,5/3,5" SATA HDD/SSD beliebiger Kapazität; OS unabhängig; IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) & M.2 SATA (SAT32M225) Adapter separat erhältlich
- **LEISTUNG:** Werkzeugloses Top-Loading Design ermöglicht schnelles Hot-Swapping von ungenutzten Laufwerken; Abwärtskompatibel mit früheren SATA- und USB Versionen; Keine Software / Treiber erforderlich
- **SPEZIFIKATIONEN:** Festplatten Dock mit einem Schacht; SATA I/II/III; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Host Anschluss; Top-Loading Laufwerksschacht mit Auswurf Taste; Strom/Aktivitäts LEDs; Inklusive USB 3.2 (5 Gbit/s) Typ-A Kabel und Universal Netzteil Adapter
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Single Bay Festplatten Dockingstation für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter Nein

Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Anzahl von Laufwerken 1

	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Chipset-ID	ASMedia - ASM225CM
Leistung	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
		USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-Unterstützung	Nein
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
	Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
	Einbauvorgänge	15,000 Cycles
Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
	Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität (konstant - Stromversorgung, blinkend - Aktivität)
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	2.5A
	Polarität der	Positiv

Mittelspitze	
Steckertyp	M
Stromverbrauch	30
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	8 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
Produktbreite	3.7 in [9.3 cm]
Produkthöhe	2.6 in [6.5 cm]
Produktgewicht	13.8 oz [392 g]
Verpackungsinformationen	
Paketmenge	1
Paketlänge	6.8 in [17.2 cm]
Paketbreite	6.4 in [16.3 cm]
Pakethöhe	3.7 in [9.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]
Verpackungsinhalt	
Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 HDD Dock
	1 - USB 3.0 Kabel
	1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, AU)

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.