


GIGABYTE MZ73-LM0 Socket SP5 Erweitertes ATX

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: 9MZ73LM0MR-000

Produktname : MZ73-LM0



GIGABYTE MZ73-LM0. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsocket: Socket SP5, Kompatible Prozessoren: AMD EPYC 9004. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SlimSAS. Grafikkarte-Familie: ASPEED, Grafikkarte: AST2600, Maximale Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Broadcom 57416

| Prozessor                                                   |                   | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite         |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Prozessorhersteller *                                       | AMD               | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) * | 2                   |
| Prozessorsocket *                                           | Socket SP5        | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *          | 1                   |
| Kompatible Prozessoren *                                    | AMD EPYC 9004     | Anzahl COM-Anschlüsse                    | 1                   |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren                          | 2                 | Netzwerk                                 |                     |
| Speicher                                                    |                   | Ethernet/LAN                             | ✓                   |
| Unterstützte Arbeitsspeicher *                              | DDR5-SDRAM        | Ethernet Schnittstellen Typ              | 10 Gigabit Ethernet |
| Anzahl der Speichersteckplätze *                            | 24                | LAN-Controller                           | Broadcom 57416      |
| Arbeitsspeicher Typ                                         | DIMM              | Merkmale                                 |                     |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.)                        | 4800 MHz          | Komponente für *                         | Server              |
| RAM-Speicher maximal *                                      | 256 GB            | Motherboardformfaktor *                  | Erweitertes ATX     |
| Maximaler RDIMM Speicher                                    | 96 GB             | Erweiterungssteckplätze                  |                     |
| Speicher-Controller                                         |                   | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)    | 4                   |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *              | M.2, SlimSAS      | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze           | 1                   |
| Grafik                                                      |                   | BIOS                                     |                     |
| Eingebaute Grafikadapter                                    | ✓                 | Clear CMOS-Jumper                        | ✓                   |
| Grafikkarte-Familie                                         | ASPEED            | Betriebsbedingungen                      |                     |
| Grafikkarte                                                 | AST2600           | Temperaturbereich bei Lagerung           | -40 - 60 °C         |
| Maximale Auflösung                                          | 1920 x 1200 Pixel | Betriebstemperatur                       | 10 - 40 °C          |
| Interne E/A-Anschlüsse                                      |                   | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb     | 8 - 80%             |
| SATA Anschlüsse                                             | 1                 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung            | 20 - 95%            |
| ATX Stromstecker (24-pol.)                                  | ✓                 | Verpackungsdaten                         |                     |
| CPU Ventilatorstecker                                       | ✓                 | Verpackungsbreite                        | 409 mm              |
| EPS Stromstecker (8-pin)                                    | ✓                 | Verpackungstiefe                         | 355 mm              |
| TPM-Anschluss                                               | ✓                 | Verpackungshöhe                          | 78 mm               |
| E/A-Anschlüsse auf der Rückseite                            |                   | Gewicht und Abmessungen                  |                     |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A * | 2                 | Breite                                   | 304,8 mm            |
|                                                             |                   | Tiefe                                    | 335,2 mm            |



4719331849887

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.