

Cisco GLC-TE-kompatibles SFP-Transceiver-Modul - 1000BASE-T - Erweiterte Betriebstemperatur

Produkt-ID: GLCTEST



Das GLCTEST ist ein Cisco GLC-TE-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Router für den erweiterten Temperaturbereich entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupferkabel für 1000BASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100 m.

Technische Daten:

- Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
- Typ: Kupfer
- Verbindungstyp: RJ45-Verbindung
- Maximale Übertragungsentfernung: 100 m
- MTBF: 46553371 Stunden
- Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt
- DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Nein

Dieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100% KOMPATIBEL MIT CISCO GLC-TE: Funktioniert mit Cisco Switches wie Cisco C1000, C2960S, C3560, C3750, C9400, C9500, N3500, N2000, N5000, N7000, N7700, UCSB, IE2000, Firepower, ISR4000, etc.
- FÜR HOHE TEMPERATUREN: 1G Industrial SFP ist für den Einsatz in extremen Umgebungen von -40°C bis +85°C ausgelegt
- TECHNISCHE DATEN: 1000BASE-T | 1 Gbps | Kupfer | RJ-45 | Entfernungen bis zu 100 m
- PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Cisco Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industrienormen	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s.
Max. Übertragungsentfernung	100m [328ft]
Faseroptiktyp	Kupfer
DDM	Nein
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps

MTBF		4655371 Stunden
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	GLCTEST ist aufgrund eines Firmware Updates nicht mehr kompatibel mit Cisco Catalyst 9200 Series Switches
Strom		
	Ausgangsspannung	3.3V DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	30 bis 75% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Silber
	Produktlänge	2.6 in [6.5 cm]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	2.5 oz [72.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	3.6 in [9.1 cm]
	Paketbreite	4.4 in [11.3 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SFP-Transceiver

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.