

3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA

MODELL-NR: PDUMH16HV



Highlights

- Lokal gemessene, 16 A 208/230 V Einzelphasen-PDU
- 1-HE horizontaler Rackeinbau; digitaler Strommesser
- C20-Eingang mit IEC-309 blauem 16 A-Eingang; 2,5 m Netzkabel
- 10 Ausgänge insgesamt (8 C13, 2 C19); 16,5 cm Tiefe
- TAA-konform

Paket Beinhaltet

- Serverschrank-PDU
- Halterungen für Rackmontage
- Steckverriegelungseinsätze
- IEC-309 blaues 16 A-Eingangskabel

Eigenschaften

- Lokal gemessene 3,7 kW 16 A 208/230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU
- Eingebautes 2-stelliges visuelles Messgerät meldet kontinuierlich den PDU-Lastpegel in Ampere
- C20-Eingang mit IEC-309 blauem 16 A-Eingang; 2,5 m Netzkabel
- 1-HE horizontales Rackmount-Format wird in einem Rackplatz installiert
- 10 Ausgänge insgesamt (8 C13/2 C19)
- Montageflansche unterstützen die Installation in Racks mit 2 und 4 Säulen, mit zusätzlicher Unterstützung für Wandmontage- und Untertisch-Installationsformate
- Die Montageösen sind umkehrbar für die Installation auf der Vorder- oder Rückseite eines Racks
- Erdungsklemme auf der Frontblende
- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332182791
Typ der Stromversorgungseinheit	Local Metered
EINGANG	
Eingangsphase	Einphasig
PDU-Eingangsspannung	208; 230
Empfohlene elektrische Versorgung	Einzelphase 16/20 A 100-240 V – Service

Maximale Eingangsstromstärke	16
PDU-Steckertyp	IEC-309 16 A BLAU (2P+E)
Eingangskabellänge (ft)	8.2
Eingangskabellänge (m)	2.50
AUSGANG	
Nähere Angaben zur Ausgangskapazität	3,7 kW (230 V), 3,3 kW (208 V)/16 A Gesamtkapazität; 16 A max. pro C19-Ausgang; 12 A (10 A CE) max. pro C13-Ausgang
Frequenzkompatibilität	50 / 60 Hz
Ausgangsbuchsen	(8) C13; (2) C19
Ausgangsnennspannung	208/230 V
INTERFACE, ALARME & STEUERUNGEN	
LCD-Display auf der Vorderseite	Digitale Anzeige zeigt den gesamten PDU-Ausgangsstrom in Ampere an
SURGE / NOISE SUPPRESSION	
Automatische Abschaltung	Nein
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	Metall
Unterstützte Formfaktoren	1-HE-Serverschrank. Enthält Montagezubehör für 2-4 Säulen
Erforderliche Mindesttiefe des Serverschranks (cm)	25.40
Erforderliche Mindesttiefe des Serverschranks (Zoll)	10
PDU-Formfaktor	Horizontal (1-HE)
Versandmaße (HBT / Zoll)	3.03 x 20.47 x 10.94
Versandmaße (HBT / cm)	7.70 x 51.99 x 27.79
Versandgewicht (lbs.)	6.50
Versandgewicht (kg)	2.95
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	1.750 x 17.500 x 6.500
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	2.87 x 44.4 x 16.5
Gewicht der Einheit (lbs.)	6.8
Gewicht der Einheit (kg)	3.08
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Lagertemperaturbereich	-30 bis +50 °C
Relative Feuchtigkeit	5-95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe (ft)	0-10.000
Betriebshöhe (m)	0-3.000
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdung	Erdungsklemme auf der Vorderseite
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Produktzertifizierungen	IEC 62368-1; RETIE (Colombia); GOST (Russia); NOM (Mexico)
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); EAC (Weißrussland, Kasachstan, Russland); FCC Teil 15 Klasse A (USA); Trade Agreements Act (TAA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie