

2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel

Produkt-ID: SV231USBGB



Mit dem professionellen 2-Port-USB-KVM-Switch SV231USBGB mit Kabeln können ganz einfach bis zu 2 Computer mit einem einzigen Monitor/Display und USB-Peripheriegeräte-Set (Tastatur, Maus) gesteuert werden. Der 2-Port-KVM wird für eine Komplettlösung mit 2 USB KVM-Kabeln geliefert und spart Ihnen so Zeit und Geld. Dank eines integrierten 3-Port-USB-Hub können USB-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die kompakte Form und Anschlüsse an der Rückseite minimieren Störungen am Arbeitsplatz. Dieser betriebssystemunabhängige KVM unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1440 und bietet ein problemloses Betriebserlebnis in gemischten Umgebungen (Windows/Mac/Linux).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Höhere Benutzerproduktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstation
- Bietet zentrale Steuerung für mehrere Digital Signage-Server mit hoher Auflösung
- Hervorragend geeignet für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen

vereinfacht wird

- Perfekt für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.

Merkmale

- Steuern Sie 2 Computer über eine USB-Tastatur/Maus/einen Monitor
- Nutzen Sie 3 verschiedene USB-Peripheriegeräte mithilfe des integrierten Hubs.
- Hohe Auflösung von 1920x1440
- Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
- Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
- Unterstützt Plug and Play für Tastatur und Maus
- Wählbares Zeitintervall für automatische Abtastung
- Unterstützt DDC2B VGA-Monitore
- Mit universellem Netzteil mit EU- und GB-Steckern

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

U-Höhe 1U

Audio Nein

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Nein

Mit Kabeln Ja

Reihenschaltung Nein

Leistung

OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1440
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste
MTBF	111000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	3 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	2 - USB B (4-polig)
	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A

Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
	N
Stromverbrauch	10

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
Produktbreite	2.8 in [7.0 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.0 cm]
Produkttiefe	2.8 in [70 mm]
Produktgewicht	14.9 oz [421.0 g]

Verpackungsinfor- mationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.2 in [18.3 cm]
Paketbreite	9.3 in [23.5 cm]
Pakethöhe	3.6 in [9.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 lb [1.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2-Port KVM-Switch
	2 - 1,83 m KVM-Kabel

1 - Universelles Netzteil (EU/GB)

1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty

3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.