

Cisco SFP-H10GB-CU5M Kompatibles 5m 10G SFP+ zu SFP+ Direct Attach Kabel Twinax
- 10GbE SFP+ Kupfer DAC 10 Gbps Low Power Passiv Mini GBIC/Transceiver Modul DAC
Firepower ASR920 ASR9000

Produkt-ID: SFPCMM5M



Das SFPCMM5M ist ein Cisco-SFP-H10GB-CU5M kompatibles SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkschwitches oder Server.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwendung bei 10-Gbit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Point-to-Point-Netzwerkswitch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen Racks (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), Storage Servers usw.)

Merkmale

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco Geräten
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 5 W
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

Website Filters

Garantiebestimmungen	Lifetime
Kabellänge	16.4 ft [5 m]

Hardware

Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Impedanz	100 Ohm
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
Stromverbrauch	< 0.5 W

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SFP+
Steckverbinder B	1 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C
Lagertemperatur	-40°C to 80°C

Physische
Eigenschaften

Farbe	Silber
Produktlänge	16.4 ft [5.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	10.1 oz [286 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketlänge	7.8 in [19.9 cm]
Paketbreite	9.9 in [25.1 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.1 oz [314.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 5m SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Twinax Kabel
--------------------	--

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.