

16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage

Produkt-ID: SV1631DUSB



Mit dem 16-Port-1U-Rackmount-USB-KVM-Switch SV1631DUSB mit OSD können Sie 16 USB-Computer über eine einzige Console (USB-Tastatur, USB-Maus, VGA-Monitor) steuern.

Praktische Drucktasten und Schnelltasten ermöglichen schnelles, zuverlässiges Umschalten zwischen angeschlossenen Computern, während manuelle und automatische Wechselmodi und ein OSD (On Screen Display) weitere Steuerungsoptionen bieten.

Der USB-KVM-Switch wurde für maximale Raumeffizienz entwickelt und passt dank schlankem 1U-Design mit den mitgelieferten Slotblechen in Servergehäuse/-schränke. Er kann mit mehreren KVM-Switches zur Steuerung von bis zu 136 Computern über diesen einen Schalter kaskadiert werden. Kabelanschlüsse an der Rückseite tragen zur Eliminierung von Kabelsalat bei und minimieren Störungen am Arbeitsplatz.

Der SV1631DUSB kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Ideal für die Steuerung von mehreren PCs in einer QA-Testumgebung

Merkmale

- Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- Drucktasten an der Frontblende und Schnellastenumschaltung ermöglichen einfachen Computerzugriff
- Identifiziert und wählt Computer nach den über OSD zugewiesenen Namen
- USB Konsolenanschlüsse
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768

- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Nein

KVM-Ports 16

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Ja

Mit Kabeln Nein

Reihenschaltung Ja

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung Ja

IP-Steuerung Nein

Hot-Key Selection Ja

Max. Analogauflösungen 1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)

Breitbild unterstützt Ja

Max. Anzahl von Benutzern 1

Max. kaskadierte Computer 136

Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)

MTBF 158000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
n)

1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Hostanschlüsse 16 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompati OS independent; No software or drivers required
bilität

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung
16 - Grün - PC online
16 - Rot - PC ausgewählt

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Polarität der Positiv
Mittelspitze
Steckertyp M
Stromverbrauch 18

Umgebungsbeding ungen

Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	7.1 in [180 mm]
Produktbreite	21.3 in [54 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht	6.8 lb [3.1 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.4 in [26.5 cm]
Paketbreite	23.5 in [59.7 cm]
Pakethöhe	3.6 in [9.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.6 lb [3.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 16-Port-USB KVM-Switch
	2 - Slotbleche
	1 - Beutel mit Schrauben
	1 - Packung Gummifüße
	1 - Netzadapter
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.