

InLine® Netzwerk Switch 8-Port, Gigabit Ethernet, 10/100/1000MBit/s, Desktop, Metall, lüfterlos, geschirmte Ports



* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: INL

Bestell-Nr.: 32308M

Technische Daten: Standards und Protokolle: IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
CSMA/CD, TCP/IP Grundfunktionen:

- 8x 10/100/1000 Mb/s Auto-Negotiation Ports
- Automatisches Lernen und automatische Updates der MAC-Adressen
- IEEE802.3x Flow-Control im Vollduplex-Modus und 802.3z Flow-Control asymmetrisch

Backbone-Bandbreite: 1 Gb/s MAC-Adress-Tabelle: 8K Weiterleitungsrate

- 10Base-T: 14880pps/Port
- 100Base-TX: 148800pps/Port

Übertragungsverfahren: Store-and-Forward Anzahl Ports: 8x 10/100/1000Mb/s Auto-Negotiation RJ45 Ports (Auto MDI/MDIX) Zu verwendende Kabel

- 10Base-T: UTP Kabel Cat. 3, 4, 5 (max. 100 Meter), EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100 Meter)
- 100Base-TX: UTP Kabel Cat. 5, 5e oder höher (max. 100 Meter)
- EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100 Meter)

Umgebungsbedingungen:

- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10% ~ 90% nicht kondensierend
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5% ~ 90% nicht kondensierend

LED-Anzeigen: Power, Link/Act, 1000M Abmessungen: 13,7x7,5x2,5cm (BxTxH) Gewicht: 279g Netzteil: 12V, 0,5A

Artikeleigenschaften

Ports: 8-Port