


Tiefenverstellbares, halbhohes SmartRack 15-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage, aufklappbare Rückseite

MODELL-NR: **SRW15US**



Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 15-HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Klassenzimmern und anderen Orten mit begrenzter Grundfläche. Für Netzwerk-Switches und Patchfelder mit einer Tiefe von bis zu 52 cm.

Beschreibung

Das tiefenverstellbare SRW15US SmartRack 15-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard für Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsgeschäfte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Bodenfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Der Schrank lässt sich mit einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während der Installation und Wartung. Die Türen und Seitenwände lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden. Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbaren Türen können sich nach links oder rechts öffnen, indem der Schrank vor der Montage um 180 ° gedreht wird. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW15US wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll wie Netzwerk-Switches und Patchfelder aufnehmen zu können.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 15 HE-Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.

Aufklappbarer Schrank für bequemen Zugang

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.
- Lässt sich von der Wand auf dem Scharnier wegschwenken, um einen einfachen Zugang zur Hintertür zu ermöglichen
- Seitlich, vorne, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Durchflussbelüftung hält die Geräte kühl
- Sichert 15-HE von 19-Zoll-Rackgeräten mit einer Tiefe bis zu 20,5 Zoll

Paket Beinhaltet

- Tiefenverstellbares SRW15US SmartRack 15-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
- (20) M6-Schrauben
- (20) M6-Käfigmuttern
- (20) M6-Unterlegscheiben
- (20) 12-24 Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

- Lässt sich von der Wand wegschwenken, um bei Installation und Wartung einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung durch die Hintertür zu ermöglichen
- Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Tür links oder rechts zu öffnen

Sichert wichtige Geräte

- Seitenwände und Türen lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 52 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332183866
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Half-Height Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	15-HE
Serverschranks-tiefe	Flach
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	10.42
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	26.5
Werksseitig voreingestellte Serverschranks-tiefe (mm)	265
Maximale Gerätetiefe (cm)	52.07
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	20.5

Maximale Gerätetiefe (mm)	521
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Versandmaße (HBT / Zoll)	24.10 x 33.07 x 26.38
Versandmaße (HBT / cm)	61.21 x 84.00 x 67.01
Versandgewicht (lbs.)	73.00
Versandgewicht (kg)	33.11
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	30.330 x 23.620 x 21.600
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	77.04 x 59.99 x 54.86
Gewicht der Einheit (lbs.)	88.2
Gewicht der Einheit (kg)	40.01
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Vorinstallierte Rollen	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie