

SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter

Produkt-ID: SPDIF2AA



Mit dem Toslink/Optical-SPDIF-auf-RCA-Audio-Konverter SPDIF2AA können Sie ein 2-Kanal-Digital-Koaxial- oder Toslink/Optical SPDIF-Eingangssignal in ein RCA-Analog-Stereo-Ausgangssignal konvertieren.

Dieser RCA-auf-Digital-Audiokonverter ist für private und professionelle Audioanwendungen perfekt geeignet, spart dank separatem SPDIF-auf-RCA-Audio-Konverter die Kosten für die Aufrüstung von Geräten für kompatible Verbindungen und bietet separate Digital-Koaxial- und Toslink-Eingänge für duale Konvertierung. Das kompakte Design ist hervorragend für die Installation an praktisch jedem Ort unabhängig von Platzbeschränkungen geeignet und bietet trotzdem ein verlustfreies Audiosignal. Der Digital-Koaxial- oder Toslink-auf-RCA-Konverter unterstützt außerdem Plug and Play-Installation und reduziert so Zeitaufwand und Mühe.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie neuere Blu-Ray, DVD-Spieler und Spielekonsolen an Zweikanal-Analog-Stereo-Empfänger an
- Konvertieren oder erweitern Sie Ihren digitalen Audioeingang ohne Verlust der Signalqualität in ein analoges Format

Merkmale

- Akzeptiert Digital-Koaxial- oder Toslink-Digital-Audioeingang
- Gibt analoges L/R-RCA-Stereo-Analog-Audio aus
- Kompakter Formfaktor
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- 24-Bit-S/PDIF eingehender Bitstrom
- Unterstützt Abtastraten von 32, 44,1, 48 und 96 KHz

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

AV-Eingang Digital Coaxial

Toslink

AV-Ausgang RCA Audio

Leistung

Audiospezifikationen Unterstützung für 2-Kanal (Stereo)

Abtastraten von 32, 44,1, 48 und 96 KHz

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - Toslink (SPDIF, optisch)

1 - Digitales Koax-Audio (RCA)

Steckverbinder B 1 - Stereo Audio (2 x RCA)

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.4 A

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 2.0 A

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	10
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktlänge	2.0 in [5.2 cm]
	Produktbreite	1.7 in [4.2 cm]
	Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
	Produktgewicht	2.5 oz [70 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.6 in [14.4 cm]
	Paketbreite	6.9 in [17.5 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [4.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	10.1 oz [286.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SPDIF-auf-RCA-Konverter

1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.