

Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel

MODELL-NR: B004-VUA2-K-R



Der kompakte USB-KVM-Switch mit 2 Anschlüssen sowie optionaler Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktion ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Steuerung des Starts und Neustarts von zwei USB-fähigen Computern über eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus

Eigenschaften

- Schnelles, einfaches Umschalten über Tastatur-Hotkeys, Drucktasten oder Software
- Plug-and-Play-Einrichtung; keine Software erforderlich
- Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht das einfache Hinzufügen oder Entfernen von Computern, ohne den Switch oder andere Computer auszuschalten.
- Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Audiokomponenten zwischen Systemen (standardmäßige 3,5-mm-Audioverbindungen)
- Unabhängige Audio-Umschaltung ermöglicht es Ihnen, Audio von einem Computer zu hören, während Sie zum anderen Computer wechseln
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 2048 x 1536 (Standard 15-Pin-VGA-Anschlüsse)
- Unterstützt Microsoft® IntelliMouse® und das Scrollrad der meisten Mäuse]
- Kompaktes Design spart Platz auf dem Schreibtisch
- Benötigt keinen Wechselstromadapter
- Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.
- Enthält zwei 1,8 m Kabelsätze

Highlights

- Schnelles, einfaches Umschalten über Tastatur-Hotkeys, Drucktasten oder Software (nicht erforderlich)
- Kompatibel mit PC und Mac
- Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Audiokomponenten zwischen Systemen; Musik von einem Computer hören und gleichzeitig zum anderen Computer wechseln
- Kompaktes Design spart Platz auf dem Schreibtisch
- Kein AC-Adapter erforderlich
- (x2) 1,8 m USB-KVM-Kabelsätze und (x2) 1,8 m 3,5 mm Audiokabelsätze enthalten
- Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.

Systemanforderungen

- Konsole: VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitor, USB-Tastatur und USB-Maus
- Computer: VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitoranschluss und USB-Anschluss
- Audio (optional): Lautsprecher mit Standard-3,5-mm-Anschlüssen und ein Computer mit 3,5-mm-Anschlüssen
- Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.

Paket Beinhaltet

- Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio
- (2) 1,8 m USB-KVM-Kabelsätze und (2) 1,8 m 3,5 mm Audiokabelsätze enthalten
- CD-ROM mit KVM-Switcher-Software
- Benutzerhandbuch mit Garantieinformationen

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332140043

Produkttyp	KVM
Konsole	Nein
Max. CPU	1
Technologie	VGA/SVGA; Stereo-Audio
Host-Steckverbinder	(2) USB A (BUCHSE)
VIDEO	
Videoeingang	HD15 (BUCHSE)
Videoausgang	HD15 (BUCHSE)
Anzahl der unterstützten Monitore	1
Videoanschlüsse	(3) HD15 (BUCHSE)
Maximal unterstützte Videoauflösung	2048 x 1536 @60 Hz
AUDIO	
Audioanschlüsse	(2) 3,5 mm (BUCHSE)
Angaben zu den Audioanschlüssen	Über die zwei 3,5-mm-Audioanschlüsse können ein Mikrofon und ein Lautsprecher angeschlossen werden
Audio Input	3.5mm
Audio Output	Audio
Audio-Spezifikation	Stereo-Audio
DATEN	
Datenanschlüsse	(2) USB A (BUCHSE)
Angaben zu den Datenanschlüssen	(2) USB-A – USB 2.0
EINGANG	
Busbetrieben	Ja
Stromquelle	Bus; USB
POWER	
Stromverbrauch (Watt)	0,5
INTERFACE, ALARME & STEUERUNGEN	
LED-Anzeigen	Grün (ausgewählter PC)
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	ABS
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz

Gesamtanzahl der Anschlüsse	9
Versandmaße (HBT / Zoll)	3.00 x 7.90 x 7.80
Versandmaße (HBT / cm)	7.62 x 20.07 x 19.81
Versandgewicht (lbs.)	1.80
Versandgewicht (kg)	0.82
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	0.000 x 0.000 x 0.000
Verpackungstyp der Einheit	Box
Gewicht der Einheit (lbs.)	0.22
Gewicht der Einheit (kg)	0.10
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	0 bis 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Relative Feuchtigkeit	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
BTUs	1,7 BTU/h
ESD-Schutz	Ja
KOMMUNIKATION	
Hotkey	Ja
IP-Fernzugriff	Nein
EDID-kompatibel	Ja
IR Remote-Erweiterungsunterstützung	Nein
CONNECTIONS	
Anzahl der Anschlüsse	2
Anschluss für Reihenschaltung (Daisy Chaining)	Nein
Anschluss für Firmwareaktualisierung	Nein
PC/Server-Verbindungen	USB; VGA
Seite A – Anschluss 1	(2) HD15 (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 1	HD15 (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 2	(2) USB A (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 3	(2) 3,5 mm (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 4	(2) USB MINI-B 5-POLIG (BUCHSE)
Beiliegendes Kabel (Seite A) – Anschluss 1	Ja

Computertastatur und Mausschnittstelle	USB
Computermonitor-Schnittstelle	VGA
Konsolentastatur und Mausschnittstelle	USB
Konsolenmonitor-Schnittstelle	VGA
Anschlussbeschichtung	Nickel
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Hub-Anschlüsse	Ja
USB-Spezifikation	USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
NIAP-zertifizierte Sicherheit	Nein
Anzahl der Benutzer	1
Autoscan (J,N)	Y
Bildschirmanzeige (OSD)	Nein
Anschlussiauswahl	Drucktaste; Hotkey; Software
Treiber erforderlich	Nein
Autoscandauer	10 - 60 seconds
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); REICHWEITE; FCC (USA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
 Cleveland, OH 44122
 United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
 Eaton is a registered trademark. All other trademarks
 are the property of their respective owners.