

3m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel

Produkt-ID: MDP2DPMM10



Das 3 m lange Mini-DisplayPort™-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM10 verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.

Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss

## Merkmale

- **MINI-DP AUF DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** Dieses 3m DisplayPort v1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Langlebige ABS Stecker mit flexibler PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransungen/Beschädigungen; Metallunterstruktur des Steckers bietet EMI-Abschirmung; einrastende DP Stecker verhindern versehentliches Trennen
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 32AWG Draht mit vergoldeten Steckern für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; EMI-Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht sorgt für hochwertigere Video/Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Heim/Büro/Boardroom/Klassenraum mit Laptop (mit Mini-DP Port)/professionellen Workstations mit AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 Grafikkarte; UHD/4K Monitor/Projektor/Display; Microsoft Surface Pro 6/4
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3m | Schwarz | DisplayPort v1.2 | Mini DP Stecker auf Standard DP Einraststecker | 32 AWG | PVC-Kabelmantel, ABS-Steckergehäuse | Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR 2, MST, GTC | Lebenslange Garantie

### Hardware

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                           |
| Anzahl von Leitern       | 19                                 |
| Steckverbinderplatten    | Gold                               |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride           |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Feuerwiderstandssklasse  | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)e   |

### Leistung

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Max. Digitalauflösungen | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
|-------------------------|------------------------------|

### Steckverbinder

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Steckverbinder A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) |
| Steckverbinder B | 1 - DisplayPort (20-polig)      |

## Umgebungsbedingungen

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)   |
| Lagertemperatur    | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Feuchtigkeit       | 10%-85% RH                    |

## Physische Eigenschaften

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Farbe                       | Schwarz          |
| Steckverbinderart           | Einrastend       |
| Drahtstärke                 | 32 AWG           |
| Kabellänge                  | 10.0 ft [3.0 m]  |
| Außendurchmesser des Kabels | 0.2 in [4.8 mm]  |
| Produktlänge                | 10.0 ft [3.0 m]  |
| Produktbreite               | 0.2 in [0.6 cm]  |
| Produkthöhe                 | 0.2 in [0.5 cm]  |
| Produktgewicht              | 3.7 oz [103.9 g] |

## Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 6.0 in [15.3 cm] |
| Paketbreite                 | 7.9 in [20.0 cm] |
| Pakethöhe                   | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 3.8 oz [108.0 g] |

## Verpackungsinhalt

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 3 m Mini DisplayPort™-auf-DisplayPort 1.2-Adapterkabel - Stecker/Stecker |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## Garantieinformationen

nen

Warranty

Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.