

# Poly VVX 250 IP Telefon mit 4 Leitungen und PoE-fähig

## Für das moderne Büro

Ein hochwertiger Klang ist Standard auf dem Poly VVX 250 IP Festnetztelefon. An Tagen mit hohem Anrufaufkommen werden Sie die intelligenten Funktionen zu schätzen wissen, aber auch das Farbdisplay lieben. Das ist eine Win-Win-Situation für moderne Büroumgebungen verschiedener Größen.



\*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

### Gespräche ohne Unterbrechungen

Auf dem Poly VVX 250 IP Festnetztelefon mit hervorragender Klangqualität mit Poly HD Voice hören Sie jede Nuance. Machen Sie mit der Poly Acoustic Fence-Technologie noch dazu störenden Hintergrundgeräuschen den Garaus.

### Integrierter Schutz<sup>1</sup>

Ihre Telefone bleiben dank des integrierten antimikrobiellen Produktschutzes von Microban<sup>®1</sup>, der das Bakterienwachstum aktiv reduziert, länger sauber.

### Leitungen

Blieben Sie produktiv mit 4 Leitungstasten, die bis zu 34 Leitungen unterstützen, mit Paginierung für Wahlwiederholungen und Kontakte.

### LCD-Farbdisplay

Ein 2,8-Zoll-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung bietet ein ansprechendes Erlebnis mit allen Informationen, die Sie benötigen - auf einen Blick.

### Tasten

4-Wege-Steuerung mit zentraler Auswahltaste und Tastenfeld mit 12 Tasten und Bedienelementen für Stummschaltung, Lautsprecher und Headset-Lautstärke.

### Poly Headset ergänzen

Zusätzlich zum herkömmlichen Telefonhörer stehen mehrere Headset-Optionen zur Verfügung, die auf alle Arbeitsstile zugeschnitten sind.<sup>2</sup>

## Datenblatt

# Poly VVX 250 IP Telefon mit 4 Leitungen und PoE-fähig

## Technische Daten



### Anzeigegerät

**Systemeigene Auflösung:** 320 x 240  
**Panel-Technologie:** LCD-Farbdisplay  
**Display-Größe (Diagonale, metrisch):** 71 cm (2,8")

### Konnektivität und Datenübertragung

**Externe E/A-Anschlüsse:**  
 1 USB 2.0 Type-A (für Medien, Speicheranwendungen, Headset, optionale WLAN-Adapter)  
 2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

### Akku

**Stromversorgungsfunktionen:**  
 Integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet mit Auto-Sensing (Klasse 2)  
 4,5 W (maximal)<sup>3</sup>

### Benutzerschnittstellenfunktionen

**Sprachen:**  
 Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

### Audio

**Audio-Merkmale:**  
 Poly HD Voice  
 Die Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echo- und Geräuschunterdrückung  
 Die Poly Acoustic Fence-Technologie eliminiert störende Hintergrundgeräusche bei der Nutzung eines Telefonhörers oder eines schnurgebundenen Headsets  
 Mit der auf Ihrem PC installierten Poly Computer Audio-Connector-App (nur Windows) können Sie Ihr Telefon für den PC-Audioeingang/-Ausgang auswählen, um den Telefonhörer, das optionale Headset und die Freisprecheinrichtung bei PC-Anwendungen zu nutzen. Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad  
 Sprechpausenerkennung  
 Comfort Noise Generation  
 DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)  
 Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung  
 Adaptive Jitter-Buffer  
**Frequenzgang (Mikrofon):** 150 Hz bis 7 kHz  
**Audio codecs:**  
 G.711(A-law und  $\mu$ -law)  
 G.722, G.729AB  
 iLBC  
 OPUS

### Umwelt

**Zertifizierungen und Compliance:** Australien RCM; Brasilien ANATEL; CAN/CSA C222 Nr. 62368-14EN 60950-1; EN 60950-1 & EN 62368-1; EN55024; EN55032 Klasse B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Abschnitt 15 (CFR 47) Klasse B; ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1 und IEC 62368-1; NZ Telepermit; ROHS-konform; Süd-korea KC; Süd-afrika ICASA; Saudi-Arabien CTC; VAE TRA; UL 60950-1 und UL 62368-1; VCCI Klasse B; Indonesien SDPP; ISPR32 Klasse B; Korea KCC; LLDP-MED für VLAN-Erkennung; Mexiko NOM ANCE; RTP Support; Russland CU  
**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb:** 5 bis 95 %  
**Betriebstemperatur (Celsius) / Betriebstemperatur (Fahrenheit):** 0 bis 40 °C /  
**Temperaturbereich bei Lagerung (Celsius) / Temperaturbereich bei Lagerung (Fahrenheit):** -40 bis 70 °C /  
**ENERGY-STAR-zertifiziert:** ENERGY STAR®-zertifiziert

### Prüfzeichen

**Spezielle Merkmale:**  
 Verstellbarer Tischständer (2 Positionen)  
 Unicode-UTF-8-Unterstützung<sup>2</sup>

### Unterstützte Anwendungen

**Managementsoftware:**  
 Poly Lens  
 Poly Zero Touch Provisioning  
 Polycm Device Management Service für Service Provider (PDMS-SP) Cloud-Management  
 SDP

### Anzeigefunktionen

Digitaler Bilderrahmen

### Sicherheitsfunktionen

**Sicherheitsmanagement:**  
 802.1X-Authentifizierung und EAPOL-Medienverschlüsselung über SRTP  
 Digest-Authentifizierung  
 Verschlüsselte Konfigurationsdateien  
 Sichere Bereitstellung über HTTPS  
 Anmeldung über Kennwort  
 Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur  
 Unterstützung der URL-Syntax mit Passwort  
 Transport Layer Security (TLS)  
 SRTP-Medienverschlüsselung mit AES 256 Bit

### Netzwerk

**Unterstützte Netzwerkprotokolle:**  
 10/100/1000Base-TX für LAN- und PC-Ports  
 Konform mit IEEE802.3-2005 (Clause 40) für Physical Media Attachment  
 Konform mit IEEE802.3-2002 (Clause 28) für Link Partner Auto-Negotiation  
 Manuelles oder DHCP-Netzwerk-Setup  
**VoIP-Funktionen:**  
 Bis zu 16 SIP-Leitungsregistrierungen mit Paginierungsschlüssel  
 IETF SIP (RFC 3261 und zugehörige RFCs)

# Poly VVX 250 IP Telefon mit 4 Leitungen und PoE-fähig

## Technische Daten



### Kompatibilität von Headset und Handset

#### Headset-Anschlüsse:

1RJ-9

1EHS-Anschluss (Electronic Hook Switch) für optionalen Adapter

#### Kompatibilität von Headset und Handset

Kompatibel mit handelsüblichen Fernschreiber-Adaptoren

Konform mit ADA Section 508 Subpart B 1194.23 (alle)

Hörgeräte-Kompatibilität nach ITU-T TP.370 und TIA 504A

Mit Hörgeräten kompatibler Telefonhörer für die magnetische Kopplung mit zugelassenen Hörgeräten

### Telefonie- und Anruferverarbeitungsfunktionen

#### Telefonie- und Anruferverarbeitungsfunktionen:

4 Leitungstasten

Unterstützung von bis zu 16 Leitungstastenzuweisungen für Leitungen, Kontakte und Funktionen mit Paginierung

Besetztlampenfeld (BLF)

Anruftimer und Anklopfen

Verbinden, Halten, Weiterleiten, Parken und Annehmen von Anrufen

Anzeige von Anruferinformationen und Gesprächsteilnehmern

Anruferidentifizierung (RFC8225-Klassifikationen: vertrauenswürdig, unbekannt, SPAM)

Unterschiedliche Verarbeitung eingehender bzw. in der Warteschleife befindlicher Anrufe

Bitte-nicht-stören-Funktion

Unterstützt Rufannahme am Headset (Electronic Hook Switch)

Erweiterte Funktionstasten bieten leistungsstarke Funktionskürzel für Leitungstastensysteme oder Softkeys

Lokale 3-Wege-Audiokonferenzen

Ziffernfolge/Rufnummernplan lokal konfigurierbar

Kurzwahltaaste und Wahlwiederholung

Fernbenachrichtigung über entgangene Anrufe

Umgekehrte Nummernsuche über LDAP

Gemeinsamer Anruf/überbrückte Leitung

Flexible-Line-Appearance (Zuweisung einer oder mehrerer Leitungstasten für jede Durchwahlnummer)<sup>1</sup>

### Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Schwarz

Verpackungsabmessungen (metrisch): 23,5 x 23,3 x 5,6 cm

Verpackungsgewicht (metrisch): 890 Gramm

UPC-Nummer: 196188445471

Produktnummer: 89B62AA

### Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

### Lieferumfang

Konsole

Standfuß/Wandmontagezubehör

Telefonhörer mit Kabel

Netzwerkkabel (LAN): CAT-5E

Einrichtungsanleitung

### Fußnoten Hauptverkaufsargumente

<sup>1</sup> Der antimikrobielle Produktschutz von Microban ist ein aktives integriertes Element, mit dem bei Produkten das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel und Mehltau verhindert wird. Der Microban-Schutz sorgt dafür, dass Produkte sauberer und frischer bleiben und länger halten als Produkte mit unbehandelten Oberflächen. <sup>2</sup> Headsets von Poly separat erhältlich. Poly Electronic Hook Switch (EHS) separat erhältlich.

### Fußnoten für technische Daten

<sup>1</sup> Die meisten softwarefähigen Funktionen müssen von der Plattform des Dienstbieters unterstützt werden. Eine Liste der unterstützten Funktionen erhalten Sie vom Anbieter Ihrer IP PBX-Telefonanlage bzw. Ihres Softswitches oder von Ihrem Dienstanbieter. <sup>2</sup> Optionales Wandmontagekit kann separat bestellt werden. <sup>3</sup> Externer universeller AC/DC-Adapter, 5V Gleichspannung, 3A, 15W (separat erhältlich).