Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Service Bypass PDU, 230V 16AMP Festverdrahtet

SBP3000RMHW

EAN Code: 0731304283225

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Produkt- oder Komponententyp	Bypass-Set
Hauptausgangsspannung	230 V
Typ des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) for 1 zone(s)
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Rack-Montage-Halterungen
Baureihe	Maintenance Bypass Panels

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	89 mm
Breite	432 mm
Tiefe	76 mm
Produktgewicht	2,27 kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Zulässige Spannung	220…240 V
Max. Netzstrom	16 A
Eingangsstromgrenzen	16 A
Tragfähigkeit	3000 VA
Leistungsfaktor	0…1

Ausgang

Max. Stromaufnahme	16 A
Anzahl der Steckdosen	1 IEC-Steckbrücken
Schutzart	Leistungsschalter
Länge des Stromkabels	1,00 m
Wirkungsgrad	99 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Konformität

Produktzertifizierungen	VDE
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,1 cm
VPE 1 Breite	46,3 cm
VPE 1 Länge	29,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,45 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	64
VPE 2 Höhe	135 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	225,28 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



