



APC AP8841 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U
Schwarz

Marke : APC

Artikel-Code: AP8841

Produktname : AP8841

APC AP8841. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 0U, Typ: Einphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 42 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: NEMA L6-30P, Stecker: NEMA L6-30P. Kabellänge: 2,9 m. Nominale Eingang Spannung: 200; 208 V, Stromstärke (maximal): 30 A, AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, REACH, WEEE, Zertifizierung: METI Denan; PSE; VDE



Design		Betriebsbedingungen	
PDU-Typen *	Standard	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Typ	Einphasig	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Rack-Kapazität *	0U	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Montage	Senkrecht	Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
Produktfarbe	Schwarz	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	56 mm
Anzahl der AC-Ausgänge *	42 AC-Ausgänge	Tiefe	44 mm
Stecker	NEMA L6-30P	Höhe	1791 mm
AC-Steckertypen *	NEMA L6-30P	Gewicht	6,84 kg
Eingang Verbindungstyp	NEMA L6-30P	Lieferumfang	
Ausgang Anschlüsse	36x IEC 320 C13 6x IEC 320 C19	Mitgelieferte Kabel	Seriell
Merkmale		Betriebsanleitung	✓
Kabellänge	2,9 m	Verpackungsdaten	
Energie		Paketgewicht	6,47 kg
Nominale Eingang Spannung *	200; 208 V	Verpackungsbreite	107 mm
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz	Verpackungstiefe	162 mm
Stromstärke (maximal) *	30 A	Verpackungshöhe	2000 mm
Ausgangsspannung	200 V; 208 V	Technische Details	
Ladekapazität	4992 VA	Nachhaltige Verpackung	✗
Maximaler Eingang Strom pro Phase	30 A	Recycelte Verpackungsmaterialien	Recycelter Karton
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase	30 A	Austauschbare Batterie	✓
Zertifikate		Halogenfrei	✗
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✓	Bevorzugte Montageposition	no preference
		Rücknahmesystem	✗

Zertifikate		Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, REACH, WEEE	Verpackung ohne Einwegkunststoff ✖	
Zertifizierung	METI Denan; PSE; VDE	Logistikdaten	
Betriebsbedingungen		Ursprungsland	Indien
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C	Zolltarifnummer (TARIC)	8537109899
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	2676,8173692539



0731304277002



731304277002

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.