

3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Produkt-ID: MDP2VGDVHD



Mithilfe dieses Reiseadapters können Sie ein mDP-fähiges Ultrabook™ oder Laptopcomputer an jedes VGA- oder HDMI®-Display anschließen.

Durch gründliche Tests wird die Kompatibilität des 3-in-1-Mini-DisplayPort-Adapters gewährleistet und er ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro-Geräte, die mit mDP ausgestattet sind.

Warum sollten Sie mehrere Adapter mitführen, wenn Sie nur einen benötigen? Statt drei verschiedene Adapter zur Hand haben zu müssen, bietet dieser mDP-Reiseadapter VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge, sodass Sie den mDP-Ausgang des Laptops mit jedem modernen Display in Konferenzraum oder Klassenzimmer verbinden können. Damit ist er eine ideale Plug-and-Play-Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro.

Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle in HDMI, VGA oder DVI konvertieren, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Der Reise-A/V-Adapter optimiert die Mobilität dank seines geringen Platzbedarfs und der Leichtbauweise. Die praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil ist wie Ihr Laptop und leicht in die Laptoptasche oder die Tragetasche passt und Sie vermeiden somit, dass mehr als ein Adapter mitgeführt werden muss. Mit diesem Adapter können Sie in praktisch jeden Konferenzraum treten und sind sofort bereit zur Präsentation. So machen Sie einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, die Tasche nach dem richtigen Anschluss durchsuchen zu müssen.

Der 3-in-1-Konverter ist kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Port am Computer und lässt sich ohne Software oder Treiber installieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
- Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an
- Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihr Mini DisplayPort-Laptop an

Merkmale

- **3-IN-1 DISPLAY ADAPTER:** Nahtloser Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an nahezu jeden Monitor mit einem einzigen Adapter; unterstützt mDP zu HDMI, DVI oder VGA (jeweils nur ein Ausgang aktiv) und 7.1-Kanal Surround-Sound über HDMI für High-Fidelity-AV
- **VIDEOAUFLÖSUNGEN:** Dieser Reisevideoadapter unterstützt bis zu 4K bei 30Hz über den HDMI-Ausgang und bis zu 1920x1200, 1080p über die DVI- und VGA-Ausgänge; konzipiert für den vielseitigen Einsatz in modernen und älteren Bildschirmumgebungen
- **PLUG AND PLAY:** Der betriebssystemunabhängige Adapter benötigt keine Treiber oder Software, geeignet für die schnelle Bereitstellung auf Windows-, macOS- und Linux-Systemen ohne IT-Aufwand
- **TRAVEL-READY DESIGN:** Dieser AV-Adapter zeichnet sich durch ein leichtes, kompaktes Design aus, das mühelos in Laptoptaschen oder Technikerkoffer passt; geeignet für mobile Einrichtungen, permanente Desktop-Workstations und IT-Profis unterwegs
- **TECHNISCHE DATEN:** Unidirektionales Design (wandelt nur von einer Mini-DisplayPort-Quelle in einen HDMI-, DVI- oder VGA-Monitor um); passive HDMI- und DVI-Anschlüsse; aktiver VGA-Anschluss; Kabellänge 15 cm; Farbe: Schwarz

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Anzahl der unterstützten Displays 1

AV-Eingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-Ausgang DVI-D - Single-Link

		HDMI - 1.4
		VGA
	Audio	Ja
Leistung		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
		HDMI - 7.1 Channel Audio
		VGA - No Audio Support
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - DVI-D (25-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Verbindungen hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
		Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
		Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
		Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	5.9 in [150 mm]
Produktlänge	10.6 in [27.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.0 oz [57.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.4 in [16.2 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [74.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
	1 - Installationshandbuch

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.