

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 150m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Produkt-ID: SV565UTPUEU



Mit dem USB VGA KVM Console-Extender SV565UTPUEU über Cat5 UTP (150 m) können Sie einen Server, einen Computer oder mehrere Computer (angeschlossen über KVM-Switch) über standardmäßige Cat 5- oder Cat 6-UTP-Netzwerkkabel in Entfernungen von bis zu 150 m steuern. Produkt wird als betriebsbereite Lösung mit PC-Anschlusskabeln geliefert. Sie können vorhandene Tastatur, Maus und Monitor nutzen, um auf den Serverraum als auch den Bürocomputer zuzugreifen. So sparen Sie Platz und benötigen keine dedizierte Remote-Console zum Umschalten zwischen Workstation-Ansicht und KVM-Ansicht am Remote-Standort.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Überwachen Sie computergesteuerte Geräte in einer Fabrik oder einem Lagerhaus.
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum über einen Remote-Standort.
- Steuern Sie remote Maschinen und Systeme zur Sicherheitsüberwachung.

Merkmale

- Kann mit einem einzelnen Computer verwendet oder an einen bestehenden KVM-Switch angeschlossen werden.
- Einfache Installation mittels industriestandardmäßiger UTP-Netzwerkkabel.
- Kabel für sofortige Einrichtung im Lieferumfang enthalten.
- Intuitive Hotkey-Steuerung
- Unterstützt automatische Umschaltung zwischen Host und Remote-Benutzern oder einer bestimmten Steuerung.
- Am Host- und Remote-Standort werden USB-Computer unterstützt (für die Remote-Console sind USB-Tastatur und -Maus erforderlich).
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Nein

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Nein

Leistung

IP-Steuerung Nein

Max. Übertragungsentfernung 150m [492ft]

Unterstützte Auflösungen 1280 x 1024 @ 300ft/ 100m
1024 x 768 @ maximum cable length

MTBF 126000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Andere Schnittstelle(n)	2 - RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Produktgewichte/Maße beziehen sich auf nur eine Einheit (entweder Host oder Remote)
---------	---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.2A
Ausgangsspannung	9V DC
Ausgangsstrom	0.6A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	5.4

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	3.0 in [7.5 cm]
Produktbreite	6.1 in [15.5 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	10.6 oz [299.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.8 in [29.9 cm]
Paketbreite	10.0 in [25.3 cm]
Pakethöhe	3.4 in [8.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 lb [1.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Host-Gerät
	1 - Remote-Gerät
	2 - 1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
	2 - Packungen Gummifüße
	1 - Netzadapter
	1 - Handbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.