

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kabelverschraubung Polyamid – SZ 2411.611

Stand : 03.08.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kabelverschraubung Polyamid – SZ 2411.611

erstellt am: 03.08.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen:	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
----------------	--

Material:	Polyamid 6 Dichtung: Neopren
------------------	---------------------------------

Farbe:	RAL 7035
---------------	----------

Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 68 (5 bar, 30 min)
--------------------------------------	-----------------------

Produktmerkmale

Abmessungen:	Höhe: 30 mm
---------------------	-------------

Gewinde:	Typ: M16 x 1,5
-----------------	----------------

Gewindelänge:	10 mm
----------------------	-------

Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): -30 °C...+100 °C
----------------------------	--------------------------------------

Drehmoment:	2,5 Nm
--------------------	--------

Kabeleinführung:	Für Kabeldurchmesser: 5 mm - 10 mm
-------------------------	------------------------------------

Schlüsselweite:	22 mm
------------------------	-------

Verpackungseinheit:	50 St.
----------------------------	--------

Gewicht/VE:	0,4 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177810006
Zolltarifnummer:	39269097
ETIM 6.0:	EC000441
ETIM 5.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 7.0/7.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27149109
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189224
Produktbeschreibung:	SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M16x1,5, für Kabel ø 5-10 mm
Approbationen	
Approbationen:	CSA + CSAus UR + C-UR VDE
Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung