

iiyama ProLite TF1534MC-B8X Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: TF1534MC-B8X

Produktname : TF1534MC-B8X

15" (38 cm) Open Frame Touchscreen-Monitor mit randlosem Glasdesign und Touch-Through-Glass-Funktion für eine flexible Integration

iiyama ProLite TF1534MC-B8X. Bildschirmdiagonale: 38,1 cm (15"), Display-Auflösung: 1024 x 768 Pixel, HD-Typ: XGA, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 4:3, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	38,1 cm (15")
Display-Auflösung *	1024 x 768 Pixel
HD-Typ *	XGA
Natives Seitenverhältnis *	4:3
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	TN
Touchscreen *	✓
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit (peak)	350 cd/m²
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Helligkeit	300 cd/m²
Reaktionszeit *	8 ms
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	800:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	170°
Bildwinkel, vertikal	160°
Anzahl der Farben des Displays *	16,2 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Horizontaler Scanbereich	31 - 60 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	38 cm
Oberflächenhärte	7H

Leistungen

NVIDIA G-SYNC * ✗

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	9 W
Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
Netzteiltyp	Extern

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	338 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	45 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	267 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2,7 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	355 mm
Verpackungstiefe	435 mm
Verpackungshöhe	165 mm
Paketgewicht	4 kg
USB Kabellänge	1,8 m

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	✓
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Leistungen		Nachhaltigkeit	
AMD FreeSync *	✗	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Sonstige Funktionen	
Handflächenabweisung	✓	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Multimedia		Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Eingebaute Lautsprecher *	✗		
Integrierte Kamera *	✗	Positionelle Genauigkeit	2 mm
Design		AC-Netzadapter	✓
Marktpositionierung *	Business	Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Produktfarbe *	Schwarz		
Vorderer Rahmen	Schwarz	Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsinhalt	AC adapter
Integrierter USB-Hub *	✗	Aktiver Displaybereich (B x H)	304 x 228 mm
USB-Touch-Anschluss	✓	Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Gewicht	2,7 kg
HDMI *	✓	Höhe	267 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Breite	338 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Tiefe	45 mm
Kopfhörerausgang *	✗	Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
HDCP	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Ergonomie		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
VESA-Halterung *	✓	Technische Details	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Wiederholfrequenz	75 Hz
Verbessertes Kabelmanagement	✓	Logistikdaten	
Kabelperre-Slot *	✓	Pallettenbreite netto	91 cm
Slot-Typ Kabelperre	Kensington	Pallettenlänge netto	114 cm
Höhenverstellung *	✗	Palettenhöhe netto	2,43 m
On-Screen-Display (OSD)	✓		
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch		



4948570127801

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.