

42HE 4-Pfosten Server Rack, 19 Zoll Open Frame Serverrack, 101cm Montagetiefe, 600kg Traglast, mobil oder Bodenmontage

Produkt-ID: 4POSTRACK42



StarTech.com

Mit dem 4POSTRACK42 42HE-Server-Rack können Sie Ihre Server sowie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten, verstellbaren Rack mit offenem Rahmen aufbewahren.

Dieses 42HE-Rack ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (56,0 bis 101,7cm), mit denen das Rack problemlos für Ihre Geräte eingestellt werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Tragzahl von bis zu 600 kg und ist konform mit mehreren Branchenstandards für Racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) - für ein universelles Design, das mit den meisten Rack-Geräten kompatibel ist.

Für eine vollständige Rack-Lösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst dieses Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken für das Kabelmanagement. Des Weiteren ist die Basis vorgebohrt, damit das Rack bei Bedarf am Boden befestigt werden kann - so stehen Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie das Rack speziell auf Ihre Umgebung anpassen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- Einbaugeräte für Audio/Video-Bearbeitung, Radio- oder Fernsehstudioübertragungen

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** 4 Pfosten 42 HE 19 Zoll Serverrack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe von 56,0cm bis 101,7cm (22" bis 40"); kompatibel mit verschiedenen Servern / Switchen / Daten / AV und anderen IT Geräten; EIA/ECA-310-E konform
- **EINFACHE MONTAGE:** Mobiles Netzwerk Rack mit leicht verständlicher Montageanleitung und Online-Video; Kompakte flache Verpackung um Beschädigungen zu Vermeiden; Gesamthöhe des Produkts: 204 cm mit Rollen, 198 cm ohne Rollen
- **KALTGEWALZTER STAHL:** Robustes 4 Pfosten 19" Open Frame Rack, konzipiert für Belüftung mit 25 HE Höhe und 600 kg Tragkraft (stationär); 3 Installationsmöglichkeiten: Rollen, Nivellierfüße oder eine Bodenplatte zur Befestigung des Racks am Boden
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Das Mobile Rack enthält Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung der Geräte, leicht ablesbare Markierungen für Höheneinheiten (HE) und Tiefeneinstellung, Kabelmanagement Haken und das erforderliche Montagewerkzeug
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 42 HE Rack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	42U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Integrierte Kabelführung

	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)	
	Erdungsöse(n)	
	Stellfüße	
	Einfache Montage	
	U-Markierungen	
	Montageschienenprofil	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	1323.0 lb [600 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	793.8 lb [360 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	3.7 ft [1.1 m]
	Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöhe	6.5 ft [2.0 m]
	Produktgewicht	84.9 lb [38.5 kg]
	Max. Montagetiefe	40.0 in [101.7 cm]
	Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]
	Höhe mit Rollen	80.3 in [204 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Paketlänge	9.4 in [23.8 cm]
Paketbreite	6.8 ft [2.1 m]
Pakethöhe	5.8 in [14.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	89.0 lb [40.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Linke vertikale Schiene
	2 - Rechte vertikale Schiene
	2 - Grundhalterung
	8 - Eckteil
	4 - Mittelteil
	2 - Obere Halterung
	50 - M8-Schraube
	50 - M8-Unterlegscheibe
	1 - M8-Schlüssel (13 mm)
	1 - M6-Schlüssel (10 mm)
	6 - Kreuzschlitzschraubendreher
	50 - M6-Käfigmutter
	4 - M6-Erdungsleitungsbolzen (kurz)
	4 - M6-Erdungsleitungs-Verschlusscheiben
	50 - Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
	50 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
	24 - Kabelmanagementhaken
	24 - Haken-Montageschraube

4 - Rollen

4 - Stellfüße

16 - M6-Schraube

16 - Flache M6-Unterlegscheibe

16 - M6-Flanschmutter

4 - Erdungskabel

Garantieinformationen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.