

DIGITUS® CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modulare Kupplung - 5 Stk.

DN-93901-5

EAN 4016032495048


5x

CAT 5e Modulare Kupplung, geschirmt RJ45 auf RJ45, 5 Stk.

Die modulare CAT5e Klasse D Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- PCB:FR4, UL 94V-0

- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 5 Stk.

Merkmale

- Kategorie: CAT 5e

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1000	9,00	51,00	27,00	25,00	34.425,00
Innen-VPE	50	0,45	17,00	8,00	17,00	2.312,00
Einzel-VPE	1	0,01	6,00	30,00	45,00	8.100,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	18,50	5,50	11,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com