

USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m

MODELL-NR: U428-003-G2



Verbindet einen Computer, einen Laptop, ein Tablet, ein Smartphone oder ein anderes Gerät mit einem USB-C-Anschluss mit einem Gerät oder einem Peripheriegerät, das einen USB-A-Anschluss hat.

Eigenschaften

Unterstützt USB 3.2 Gen 2

- Empfohlen für Smartphones, Tablets, Laptops, Computer, Festplatten, Ladegeräte und andere kompatible Geräte
- Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s
- Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen

USB-C-Stecker

- Jederzeit einfacher und schneller Anschluss durch einen leicht handhabbaren Wendestecker

Erstklassige Konstruktion für hervorragende Signalübertragung

- Folien- und Geflechtabschirmung für fehlerfreie Signalqualität und EMI/RFI-Schutz
- Anvulkanisierte, vernickelte Steckverbinder und vergoldete Kontakte
- Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
- Robuste PVC-Ummantelung

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332197498
Gerätekompatibilität	Amazon Kindle; Chromebook; Computer; Laptop; Telefon; Tablet
Technologie	Thunderbolt; USB 3.x
Land/Region	Global

Highlights

- USB 3.2 Gen 2-Daten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s
- Umkehrbarer USB-C-Stecker für eine schnelle Verbindung beim ersten Versuch
- Fehlerfreie Signalqualität und EMI/RFI-Schutz
- Anvulkanisierte, vernickelte Steckverbinder und vergoldete Kontakte
- Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen

Systemanforderungen

- Gerät mit einem USB-C-Anschluss
- Gerät mit einem USB-A-Anschluss

Paket Beinhaltet

U428-003-G2 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Kabel, USB-C auf USB-A (Stecker/Stecker), 0,91 m

Kabeltyp	Passiv
CHARGING	
Kompatible Geräte	Chromebook; Laptop; Smartphone; Tablet
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	4,5 mm
Kabellänge (ft)	3
Kabellänge (m)	0.91
Kabellänge (Zoll)	36
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.12
Versandgewicht (kg)	0.05
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	9.000 x 7.000 x 0.500
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 85 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	USB A (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	USB C (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Spezifikation	USB 3.2 Gen 2 (bis zu 10 Gbit/s)
Datenübertragungsrate	10 Gbps
KONFORMANZ MIT STANDARDS	

Produktzertifizierungen	ICES (Canada); NOM (Mexico)
Product Compliance	CE (Europa); REICHWEITE; RoHS; UKCA
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie