

61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter

Produkt-ID: ICUSB232INT2



Mit dem seriellen ICUSB232INT2 USB-auf-RS232-Adapter können Sie jedem Desktop-System, das mit einem freien Hauptplatinen-Header ausgestattet ist, zwei RS232-Ports hinzufügen. Im Gegensatz zu den gängigen USB-auf-seriell-Kabeln ist dieses Kabel für den Einbau im Computergehäuse gedacht und bietet damit eine saubere Lösung, die keine weiteren Adapter benötigt. Dieser kompakte und einfache USB-Adapter bietet eine kostengünstige Lösung, mit der die Kompatibilitätslücke zwischen modernen Computern und älteren seriellen Peripheriegeräten überbrückt werden kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für Systembauer, die neue Hauptplatinen ohne RS232-Ports für ältere Funktionen nutzen möchten

- Zum Anschluss von Barcodelesern, Rechnungsdruckern und anderen seriellen Geräten an einen internen USB-Hauptplatten-Header
- Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.
- Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein seriell Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.

Merkmale

- Einzelchip USB-Schnittstelle zur asynchronen seriellen Datenübertragung
- Unterstützt COM-Portspeicherung
- Bus-Versorgung – keine zusätzliche Stromversorgung oder Batterie erforderlich
- FIFO Empfangs- und Übertragungspuffer für hohe Datendurchsatzraten.
- Synchrone und asynchrone Bit-Banging-Schnittstellen-Optionen mit RD# und WR# Abtastimpulsen
- Kompatibel mit UHCI/OHCI/EHCI Host-Controllern
- USB 2.0 Full Speed-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	Mainboard-Header
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Chipset-ID	FTDI - FT232RL

Leistung

Seriellles Protokoll	RS-232
Max. Baudrate	115,2 Kbit/s
Datenbit	7, 8
FIFO	256 Bytes

	Parität	None, Odd, Even, Space, Mark
	Stoppbit	1, 2
Steckverbinder		
	Interne Ports	1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header)
	Externe Ports	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Linux-Kernel 3.0.x und höher – ausschließlich LTS-Versionen
	Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Feuchtigkeit	5~85% RH
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Grün
	Gehäusotyp	Stahl
	Kabellänge	24.0 in [609.6 mm]
	Produktlänge	2.7 in [6.8 cm]
	Produktbreite	4.7 in [12.0 cm]
	Produkthöhe	0.7 in [1.9 cm]

Produktgewicht		1.4 oz [40.0 g]
Verpackungsinformationen		
Paketmenge		1
Paketlänge		6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite		5.6 in [14.2 cm]
Pakethöhe		1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)		5.2 oz [146.0 g]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		1 - USB Header auf Seriell Adapter
		2 - Flachbau-Slotblech
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
Warranty		2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.