

Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium

Produkt-ID: HSB1SATSASBA



Dieser entfernbare Hot-Swap-Festplattenschacht ermöglicht den einfachen Ein- und Ausbau von 3,5"-SATA- oder -SAS-Laufwerken in/aus Ihren/-m Server oder Desktop-Computer über einen freien vorderen 5,25"-Festplattenschacht. Das Design ist Tray-los und ermöglicht den Ein- bzw. Ausbau von Laufwerken je nach Bedarf. So erhalten Sie eine praktische Lösung zur Laufwerkswartung und zum Datenaustausch zwischen mehreren Systemen.

Dieser/-s Hot-Swap-Schacht/mobile Rack eignet sich ideal für IT-Experten wie Systemadministratoren oder am Computer arbeitende Personen, um Laufwerke schnell auszutauschen, zu ersetzen oder Daten zwischen mehreren Systemen und Orten zu transportieren. Er unterstützt sowohl 3,5"-SATA- als auch SAS-Laufwerke und spart wertvolle Zeit in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen.

Der Hot-Swap-Schacht verfügt über eine schützende Backplane mit einem robusten Aluminiumgehäuse, mit ihrer Lüftung für ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr sorgt. Um Ihre Daten zu schützen, können Sie die Klappe des Schachtes verriegeln und so unautorisierten Zugriff auf das Laufwerk verhindern.

Um die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Laufwerke zu maximieren, unterstützt das mobile Rack in Verbindung mit einem kompatiblen Controller SAS I und II sowie SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Bietet einfachen Hot Swap von Laufwerken in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen
- Ideal für die Verwendung in industriellen oder Enterprise-Storage-Anwendungsfällen wie Datensicherung, -wiederherstellung und -archivierung
- Für den Aufbau oder Upgrades von Computersystemen in Organisationen wie Regierungsorganisationen, KMU, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und militärische Organisationen

Merkmale

- **UNIVERSELLE FUNKTIONALITÄT:** Der Festplattenschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke ist ideal für IT-Profis, die Festplatten (HDDs) und Solid-State-Laufwerke (SSDs) schnell zwischen verschiedenen Systemen und Standorten wechseln, ersetzen oder befördern wollen
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Dieser Hot-Swap Schacht für 5,25" auf 3,5" Festplatten hat eine Konstruktion ohne Schubladen, die eine bequeme Lösung für die Wartung und den Austausch von Laufwerken zwischen mehreren Systemen umfasst; Inklusive SATA Datenkabel
- **KLUGES UND SICHERES DESIGN:** Der Hot-Swap Schacht hat eine Backplane mit einem robustem Aluminiumgehäuse, das eine gute Luftzirkulation und Wärmeableitung bietet; Verfügt über eine Strom/Aktivitäts LED und eine abschließbare Laufwerksklappe mit Schlüssel
- **HÖCHSTE GESCHWINDIGKEITEN:** Um die Leistung Ihrer Festplatten zu maximieren, unterstützt der Laufwerksschacht SAS I/II und SATA I/II/III und bietet mit einem kompatiblen Controller Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6Gbit/s
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Festplattenschacht für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schlüsselsperre Ja

Lüfter Nein

Schnittstelle SATA

Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA/SAS 6 Gbps
Max. Laufwerkskapazität	Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min
Hot Swap-Funktion	Ja
Temperaturalarm	Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Hostanschlüsse	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität
--------------	---------------------------------------

Strom

Eingangsspannung	5V DC / 12V DC
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit	Betrieb: 5~85 % RH (nicht kondensierend)
	Speicher: 5~95 %

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	1.0 in [26.1 mm]
Produktlänge	7.1 in [17.9 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöhe	1.5 in [3.9 cm]
Produktgewicht	11.9 oz [336.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.1 in [15.5 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.1 cm]
Pakethöhe	1.9 in [4.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.9 oz [422.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Backplane
	1 - SATA-Datenkabel
	2 - Schlüssel
	4 - Schrauben
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.