

3m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker

Produkt-ID: DISPL3M



Das 3 m lange DisplayPort™ 1.2-Kabel DISPL3M mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.

Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

Merkmale

- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** Dieses 3 m lange, VESA zertifizierter DisplayPort 1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Langlebige ABS Stecker mit PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransen/Beschädigung durch Biegen oder rauen Gebrauch; Metall Unterstruktur bietet EMI Abschirmung; Einrastende DP Stecker verhindern versehentliches Trennen
- **QUALITÄTSKONSTRUKTION:** 28AWG Kabel mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und zuverlässigkeit; Überlegene EMI Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht für hochwertigere Video/Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Zuhause/Büros/Konferenzräume/Klassenzimmer, funktioniert mit Ihrem Laptop/professionellen Workstations mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 oder R5000 Grafikkarten; Verwendung mit UHD/4K-Monitoren, Projektor oder großem Display
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3m | Schwarz | DisplayPort v1.2 | DP Einrastende Stecker auf Stecker | 28 AWG | PVC Kabelmantel, ABS Steckergehäuse | Abschirmung: Al-Mylar-Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR 2, MST, GTC | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Einrastend
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	9.8 ft [3 m]

Außendurchmesser des Kabels 0.3 in [7.3 mm]

Produktlänge 9.8 ft [3.0 m]

Produktbreite 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.1 cm]

Produktgewicht 7.3 oz [207.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 7.8 in [19.8 cm]

Paketbreite 7.6 in [19.3 cm]

Pakethöhe 1.7 in [4.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 6.8 oz [192.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 3m DisplayPort 1.2-Kabel mit Schnappverschluss

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.