



# Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000 Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz

Marke : Lenovo

Artikel-Code: 40BF0100IT

Produktname : ThinkPad USB4 Dock 5000



Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: Thunderbolt 4, USB-Stromversorgung bis zu: 100 W. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Name der Farbe: Eclipse Black, Auflösung (maximal, digital): 3840 x 2160 Pixel. Energiequelle: Gleichstrom. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 11, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia

| Anschlüsse und Schnittstellen                             |                   | Leistungen                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Übertragungstechnik *                                     | Kabelgebunden     | Slot-Typ Kabelsperre                 | Kensington                                                               |
| Hostschnittstelle *                                       | Thunderbolt 4     | Produktfarbe *                       | Schwarz                                                                  |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4                 | Zertifizierung                       | FCC/ICES CE KCC RCM BSMI VCCI CB cULus EAC TUV- Mark LoA Ukraine DoC NOM |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2                 | <b>Energie</b>                       |                                                                          |
| USB Power Delivery                                        | ✓                 | Energiequelle                        | Gleichstrom                                                              |
| USB-Stromversorgung Revision                              | 3.1               | <b>Software</b>                      |                                                                          |
| USB-Stromversorgung bis zu                                | 100 W             | Unterstützt Windows-Betriebssysteme  | Windows 11                                                               |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse *                                  | 1                 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme      | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia                              |
| HDMI-Version                                              | 2.1               | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                                                                          |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                             | 2                 | Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C                                                                |
| DisplayPorts-Version                                      | 1.4               | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 95%                                                                 |
| Mikrofon-Eingang *                                        | ✗                 | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                                                                          |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                        | ✓                 | Breite                               | 218 mm                                                                   |
| <b>Netzwerk</b>                                           |                   | Tiefe                                | 80 mm                                                                    |
| Ethernet/LAN *                                            | ✓                 | Höhe                                 | 31,5 mm                                                                  |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                    | 1                 | Gewicht                              | 470 g                                                                    |
| Ethernet LAN Datentransferraten                           | 1000 Mbit/s       | <b>Verpackungsdaten</b>              |                                                                          |
| <b>Leistungen</b>                                         |                   | Verpackungsbreite                    | 240 mm                                                                   |
| Name der Farbe                                            | Eclipse Black     | Verpackungstiefe                     | 145 mm                                                                   |
| Integrierter Kartenleser *                                | ✗                 | Verpackungshöhe                      | 77 mm                                                                    |
| Auflösung (maximal, digital)                              | 3840 x 2160 Pixel | Paketgewicht                         | 1,03 kg                                                                  |
| Anzahl der Display unterstützt                            | 4                 | <b>Lieferumfang</b>                  |                                                                          |
| Kabelsperre-Slot                                          | ✓                 | Garantiekarte                        | ✓                                                                        |
|                                                           |                   | Mitgelieferte Kabel                  | AC, USB                                                                  |
|                                                           |                   | AC-Netzadapter                       | ✓                                                                        |
|                                                           |                   | Schnellstartübersicht                | ✓                                                                        |



0195892132424



195892132424



5715328316102

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.