DATENBLATT (EMEA)

PANACAST ROOM KIT MULTI

Komplette Plug-and-Play-Videokonferenzlösung mit Erweiterung der Audio- und Videoreichweite durch mehrere Kameras.

FÜR GROSSE RÄUME



DIE EINFACHE ART, GROSSE RÄUME AUSZUSTATTEN

- KI-gestütztes Multi-Kamerasystem: Bietet ein umfassenderes Meetingerlebnis.
- Komplettlösung: Umfasst PanaCast 55 VBS, PanaCast SpeakerMic und Huddly Crew.

SCHNELLE, SKALIERBARE BEREITSTELLUNG

- Zeit- und Kostenaufwand für die Bereitstellung in großen Räumen reduzieren: Einfache Plug-and-Play-Installation ohne Konfiguration oder Programmierung.
- In-Box-Provisionierung: Du kannst die PanaCast 55 VBS konfigurieren, ohne sie aus der Verpackung zu nehmen. So sparst du Zeit bei der Bereitstellung.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Die PanaCast 55 VBS kann mit einer Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten), einer VESA-Halterung sowie mit einem Tisch- oder Dreibeinstativ verwendet werden. Das PanaCast SpeakerMic bietet vielfältige Montagemöglichkeiten.

KI-GESTÜTZTE VIDEOFUNKTIONEN

- Erweiterte intelligente Videofunktionen: Bietet allen Meetingteilnehmer:innen ein gleichwertiges Erlebnis, unabhängig davon, ob sie sich persönlich im Raum befinden oder remote zuschalten.
- Multi-Kamerasystem: Das PanaCast Room Kit Multi bietet ein umfassendes Videoerlebnis, das eine noch intensivere Zusammenarbeit ermöglicht.
- Hochwertiges Video: Erfasst alle Anwesenden im Raum, selbst die, die in großen Räumen am anderen Ende des Tisches sitzen.
- KI-Funktionen: Virtual Director bietet Echtzeit-Erfassung der sprechenden Person. Bild-im-Bild zeigt den gesamten Raum und vermittelt so einen vollständigen Überblick über den Meetingraum.

ÜBERRAGENDE SOUNDQUALITÄT

- Premium-Sound: Ein Array aus 8 Beamforming-Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung sowie 4 leistungsstarke Lautsprecher sorgen dafür, dass jede Stimme klar und deutlich zu hören ist.
- Erweiterung der Audioreichweite: Das PanaCast SpeakerMic erweitert die Audioreichweite bis in den hinteren Teil des Raumes und lässt sich einfach an die PanaCast 55 VBS anschließen, um eine nahtlose Tonmischung zu ermöglichen.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Meetingsteuerung per Knopfdruck: Mit dem Control IP Touch-Controller kannst du Meetings ganz einfach starten und verwalten.
- Kompatible Lösung: Funktioniert mit Microsoft Teams und Zoom.

SICHER UND EINFACH ZU VERWALTEN

- Basierend auf MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform): Sicher und zukunftsweisend (Android 13 und höher)*
- Jabra Plus: Remote-Verwaltung und Updates in Echtzeit.

*MDEP basiert auf AOSP

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Informationen	Lieferumfang Hauptkarton	PanaCast 55 VBS • PanaCast SpeakerMic • Huddly Crew
	Abmessungen Hauptkarton (B x H x T)	210 mm x 300 mm x 800 mm
	Gewicht Hauptkit	16.854,3 g

PANACAST 55 VBS

Allgemeine Informationen	Lieferumfang	PanaCast 55 VBS Videobar • Netzteil • Wandhalterung • Jabra Control IP • Sichtschutzabdeckung mit Sensor • Kabelfachabdeckung und Werkzeug • 1 x HDMI-Kabel (1,83 m) • 1 x regionales Netzkabel
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	730 mm x 77 mm x 146 mm
	Gewicht Haupteinheit (Basisstation)	2.259 g
	Packungsgewicht	6.094,7 g
	Garantie	3 Jahre*
	Integrierte KI	Ja
	Kabelführung	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja
	Betriebsspannung	100 bis 240 V, 12 V, 5 A
	LED-Merkmale und -Funktionen	Anruf annehmen/beenden, Status des Firmware-Updates, Stummschaltung aktivieren/deaktivieren, Betriebsanzeige
Video	Videoausgang	2 x HDMI
	Bildschirmauflösung	4K-Unterstützung, kompatibel mit Touch-Display
	Teilen von Inhalten	Apple AirPlay (nur von Zoom unterstützt), HDMI-Eingang, Microsoft Teams Cast (nur von Teams unterstützt)
	Anzahl Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Kameraauflösung	Bis zu 3840 x 1080
	Zoom	Bis zu 6-facher verlustfreier digitaler Zoom
	Sichtfeld (Field of View/FoV)	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Intelligent Zoom	Ja
	Intelligent Meeting Space	Ja
	Multi-Stream Dynamic Composition	Ja[1]
	Dynamic Composition	Ja
	Virtual Director	Ja
	Vivid-HDR	Ja
	Unterstützung einer zweiten externen USB-Kamera	Ja
Audio	Unterstützte Anzahl von SpeakerMics	1
	Audioreichweite (PanaCast 55 VBS)	Bis zu 7 m
	Audioreichweite (PanaCast 55 VBS mit PanaCast SpeakerMic)	Bis zu 11 m
	Lautsprecher	2 x 50-mm-Tieftöner, 2 x 20-mm-Hochtöner
	Frequenzbereich Lautsprecher	80 Hz bis 20.000 Hz
	Anzahl Lautsprecher	4
	Automatische Sprechererkennung	Ja
	Geräuschreduktion, Echokompensation	Ja
	Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen	Ja
	Tieftöner-Treiber	2 Zoll, Außendurchmesser 61 mm, Empfindlichkeit: 79 dB ± 2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt, Impedanz: 4 Ohm
	Mitteltöne-Treiber	0,6 Zoll, Außendurchmesser 33,2 mm; Empfindlichkeit: 80,5 db +/- 2 db bei 1 Watt, 1 Meter, Nennleistung: 5 Watt, Impedanz: 4 Ohm
	Mikrofontyp	8-Mikrofon-Beamforming-Array – zertifiziert für Räume bis zu einer Größe von 4,5 m x 6 m
	Anzahl Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37 dBFS
	Frequenzbereich Mikrofon	100 Hz bis 16.000 Hz
	Aux-Ausgang	Ja[2]

[1] partnerspezifisch.
[2] Beachte, dass Audio von innerhalb des Raums nicht gestreamt wird und Personen außerhalb des Raums möglicherweise eine Verbindung herstellen und das Audio mithören können.

PANACAST 55 VBS

Sicherheit	Medien-Verschlüsselung	Bereitgestellt von VaaS-Partner
	Zugangsverwaltung	Jabra Plus; Admin-Menüs; Jabra Web-Konsole; Lokales Konto; VaaS Adminportale einschließlich Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Sicherheitsmanagement	Anmeldung per Fernzugriff über Jabra Plus, Jabra Web-Konsole und VaaS Admin Portal
	Authentifizierter Zugriff auf die Administratoreinstellungen, Jabra Web-Konsole, Jabra Plus	Ja
	Sperre mit Secureboot, OS Verified Boot, Vendor Lock	Ja
	Protokollabruf über die Jabra Web-Konsole	Ja
	Microsoft- und Zoom-basierte VaaS-Kontoauthentifizierung	Ja
Konnektivität	Schnittstellen	Ethernet (RJ45), HDMI, WLAN (802.11a/b/g/n/ac), 1 x USB-A, 2 x USB-C
	Bluetooth®-Version	5.1
	Unterstützte USB-Versionen	USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk	Internet-Protokoll (IP)	IPv4, IPv6
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Ja
	Proxy-Unterstützung	HTTPS
	Unterstützung von DHCP	Ja
	Unterstützung einer statischen IP-Adresse	Ja
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra Plus; Jabra Web-Konsole für die Fernverwaltung von Geräten über HTTPS; Unterstützung für native Drittanbieteranwendungen, einschließlich Microsoft Teams Raum für Android und Zoom Rooms; Cloud-Dienstanbieter, einschließlich Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Integrierte „People Count“-Funktion	Ja
Benutzerfreundlichkeit	Gerätemodus	Ja
	BYOD-Modus (Bring Your Own Device)	Ja
	Digitaler Pan-Tilt-Zoom	Ja
	Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja
	Beitritt zu Meetings mit einem Tastendruck	Ja
	Kamera-Sichtschutzabdeckung	Ja
Weitere Infos	Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
	Luftfeuchte bei Betrieb	15 % bis 80 %
	Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
	Maximale Höhe	4.876,8 m
	Temperatursensor	Ja
	Luftfeuchtigkeitssensor	Ja
	CO2-Sensor	Ja
	TVOCs-Sensor	Ja
Jabra Control IP	Verpackungsmaße (B x H x T)	275 mm x 62 mm x 94 mm
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	248,2 mm x 169,2 mm x 50,3 mm
	Gewicht Haupteinheit (Basisstation)	670,72 g
	Betriebssystem	Android 13
	Displaygröße	10,1"
	Displayausrichtung	Querformat
	Bildschirmauflösung	1920 x 1200
	PoE-Strominjektor	Optional
	Stromversorgung über Ethernet (PoE)	802.3af
	Näherungssensor	2
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja

*Jabra PanaCast 55 VBS und PanaCast SpeakerMic haben beim Einzelkauf eine 2-jährige Garantie. Eine 3-jährige Garantie gilt nur, wenn die Produkte als Teil des Jabra PanaCast Room Kit oder des Jabra PanaCast Room Kit Multi erworben werden.

PANACAST SPEAKERMIC

Allgemeine Informationen	Lieferumfang	PanaCast SpeakerMic • Montageplatte • SpeakerMic-Adapter • 3 x Tischklebepads • Installationsanleitung
	Verpackungsmaße (B x H x T)	65 mm x 186 mm x 140 mm
	Abmessungen Hauptgerät (Ø x H)	136 x 55 mm
	Verwendete Materialien	Stoff, Aluminium, schwarzer Kunststoff
	Gewicht Haupteinheit	420 g
	Länge USB-Kabel	0,5 m
	IP-Schutzart (Hauptgerät)	IPX2
	Garantie	3 Jahre*
Audio	Audioreichweite (PanaCast 55 VBS mit PanaCast SpeakerMic)	11 m
	Anzahl Mikrofone	4
	Mikrofontyp	Omnidirektional
	Frequenzbereich Mikrofon	Analog 100 Hz bis 18.000 Hz | Digital 100 Hz bis 18.000 Hz
	Mikrofon-Bandbreite	100 Hz bis 18.000 Hz
	Geräuschreduzierung bei Anrufen	Ja
	Größe der Lautsprecher	60 mm
	Frequenzbereich Lautsprecher	100 Hz bis 18.000 Hz
	Bandbreite Lautsprecher (Musikmodus)	100 Hz bis 18.000 Hz
	Bandbreite Lautsprecher (Gesprächsmodus)	100 Hz bis 18.000 Hz
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra Plus, Cloud-Dienstanbieter, darunter Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management
Konnektivität	Konnektivität	Cat6 (nicht im Lieferumfang enthalten), RJ45, USB-C-auf-USB-A (SpeakerMic-Adapter)
	Kompatibles Kabel	Cat 6, Cat 6e, Cat 7
	Maximale Kabellänge	Bis zu 30 Meter
Weitere Infos	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
	Lagertemperatur	-20 °C bis 45 °C

HUDDLY CREW

Allgemeine Informationen	Lieferumfang	Huddly Crew (3 Kameras) • 4 x 3 m Ethernet-Kabel • 3 x Kamera-Wandhalterung • USB-Adapter • 1 x 0,6 m USB-C-auf-C-Kabel • 1 x 0,6 m USB-A-auf-C-Kabel • AC/DC-Netzadapter und regionale Stecker • Wandhalterung • Ethernet-Switch und 4 x regionale Stromkabel
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	90 mm x 53 mm x 122 mm
	Gewicht Haupteinheit (Basisstation)	0,6 kg
	Garantie	3 Jahre
	Integrierte KI	Ja
	Strombedarf	externes Netzteil (5 V 3 A)
	LED-Funktionen	Betriebsanzeige
	Zertifizierungen und Konformität	Zoom Rooms; Microsoft Teams Rooms
Video	Art der Kamera	Digitale PTZ-Kamera mit festem Fokus
	Kameraauflösung	1920 x 1080
	Zoom	Bis zu 5-facher digitaler Zoom
	Sichtfeld (Field of View/FoV)	Horizontal: 92°, Vertikal: 65°
Konnektivität	Schnittstellen	USB-C über USB-Adapter; SuperSpeed USB 3; Ethernet (RJ45)
Software und Apps	Kompatible Software/Apps	Microsoft Teams; Zoom Rooms; Huddly Connect App
	Integrierte „People Count"-Funktion	Ja

*Jabra PanaCast 55 VBS und PanaCast SpeakerMic haben beim Einzelkauf eine 2-jährige Garantie. Eine 3-jährige Garantie gilt nur, wenn die Produkte als Teil des Jabra PanaCast Room Kit oder des Jabra PanaCast Room Kit Multi erworben werden.

PRODUKTART	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
Produkte	9010-231	EU und UK – Jabra PanaCast Room Kit Multi (PanaCast 55 VBS, SpeakerMic, 3 x Huddly Crew)
	9010-232	NA – Jabra PanaCast Room Kit Multi (PanaCast 55 VBS, SpeakerMic, 3 x Huddly Crew)
	9010-239	APAC – Jabra PanaCast Room Kit Multi (PanaCast 55 VBS, SpeakerMic, 3 x Huddly Crew)
Zubehör	06-01468	USB-C 3.0-Kabel, 1,5 m, schwarz
	14404-01	Jabra PanaCast 55 VBS, Netzteil
	14202-28	Jabra PanaCast 50, Netzkabel
	14207-72	Jabra PanaCast 50, Bildschirmhalterung
	14302-08	USB-Kabel für Jabra PanaCast 50 Videobar-System (USB-A-auf-USB-C-Kabel, 4,57 m)
	14302-09	USB-Kabel für Jabra PanaCast 50 Videobar-System (USB-A-auf-USB-C-Kabel, 1,83 m)
	14302-24	Jabra HDMI-Kabel (1,83 m)
	14302-25	Jabra HDMI-Eingangskabel (4,57 m)
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Videobar-System, Wandhalterung
	14307-58	Jabra PanaCast Control, Tischstativ
	14307-71	Jabra-Tischstativ
	14402-21	Jabra-PoE-Injektorkit
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Videobar-System, Sichtschutz (Kameraabdeckung mit Sensor) – Schwarz
	8010-239	Jabra Control IP – UC
	8900-100	PanaCast SpeakerMic
	14307-61	SpeakerMic, Kabeldurchführung (Grommet Mount)
	9000-104	Huddly Crew, Erweiterung (eine Kamera)

Hier findest du die neueste Version dieses Dokuments zum Download: jabra.com/support

© 2026 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Marke von GN Hearing A/S.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von GN Hearing A/S unter Lizenz verwendet.
Trotz sorgfältiger Prüfung der Richtigkeit aller Informationen übernimmt Jabra keine Haftung für etwaige Fehler oder Irrtümer. Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.