

4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Produkt-ID: ICUSB2324



Mit diesem 4-Port USB zu seriell RS232-Hub können Sie bis zu vier serielle RS232-Geräte mit Ihrem Mac, PC-Laptop oder mit Ihrem Desktop-Computer durch einen einzigen USB-Port verbinden, als ob der Computer über angebaute serielle DB9M-Steckverbinder verfügen würde.

Der serielle RS232-Hub wurde kompakt konstruiert, um wertvollen Arbeitsplatz zu erhalten, und ist busbetrieben, sodass kein externer Stromadapter erforderlich ist.

Dieser zuverlässige, serielle USB/RS232-Adapter-Hub ist eine kostengünstige Lösung, die die Kompatibilitätslücke zwischen modernen USB-fähigen Computern und älteren, seriellen RS232-Peripheriegeräten überbrückt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie Modems, Grafiktablets, Mäuse, Barcodeleser, GPS-Empfänger, ISDN-Terminaladapter, Mobiltelefone, Scanner, USV- und POS-Geräte mit Ihrem System
- Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.

Merkmale

- Bietet Ihnen vier zusätzliche serielle RS232-Ports
- Vollständig kompatibel mit USB 1.1-Spezifikationen und abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Einfache Plug and Play-Installation
- Stromversorgung über den Bus - kein externer Stromadapter erforderlich.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	4
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	USB 2.0
Portart	Externer Hub
Industrienormen	RS232
	USB 1.1
Chipset-ID	FTDI - FT232RL

Leistung

Seriellles Protokoll	RS-232
Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
FIFO	256 Bytes

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Externe Ports	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025
	macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
	Linux-Kernel 3.0.x und höher – ausschließlich LTS-Versionen

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein kostenloser USB-Port
--------------------------------	--------------------------

Strom

Stromverbrauch	1 ~ 1.5W
----------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	5.9 in [15 cm]
Produktbreite	2.6 in [6.6 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]
Produktgewicht	5.2 oz [146 g]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.5 in [21.6 cm]
Paketbreite	5.9 in [15 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.0 oz [368.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Serieller 4-Port-Hub
	1 - USB-Kabel
	1 - Slotblech
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.