



APC BK500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,5 kVA 300 W

Marke : APC

Artikel-Code: BK500

Produktname : BK500

Back-UPS CS 500

APC BK500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,5 kVA 300 W:

APC Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA, Eingang 120V / Ausgang 120V, Interface Port DB-9 RS-232, USB.

Inklusive: Software-CD, Kabelmanagement-Schellen, USB-Kabel, Benutzerhandbuch.

APC BK500. Ausgangskapazität: 0,5 kVA, Ausgangsleistung: 300 W, Anstieg der Energiemenge: 480 J. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 2,4 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 13,9 min. Produktfarbe: Beige, Kabellänge: 1,83 m. Zertifizierung: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE. Gewicht: 6,27 kg



Merkmale		Betriebsbedingungen	
Ausgangskapazität *	0,5 kVA	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangsleistung *	300 W	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	480 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Geräuschpegel	45 dB	Zertifikate	
Akustische Signale	✓	Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Gewicht	6,27 kg
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Paketgewicht	6,95 kg
Modem (RJ-11) Port	1	Logistikdaten	
Akku/Batterie		Produkte pro Palette	80 Stück(e)
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Warentarifnummer (HS)	85078000
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	2,4 min	Sonstige Funktionen	
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	13,9 min	Schnittstelle	Serial, USB
Akkuladezeit	6 h	Ausgang Anschlüsse	(3) NEMA 5-15R, (3) NEMA 5-15R
Design		Eingang Verbindungstyp	IEC-320-C14
Kabellänge	1,83 m	Abmessungen (BxTxH)	91 x 284 x 165 mm
Produktfarbe *	Beige	Nominale Ausgang Spannung	120 V
LED-Anzeigen	✓	Nominale Eingang Spannung	230 V
		Filterung	✓
		Verpackungsabmessungen (BxTxH)	241 x 368 x 178 mm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C



0731304016304



731304016304

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.