

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1HE, 20 A, 208V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4434A

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	208 V AC 1 Phase
Produkt- oder Komponententyp	Automatischer Transferschalter
Main Output Voltage	208 V AC 1 Phase 208 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20 16 A 2-polig + E
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Kabellänge	2,43 m
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial Rack-Montage-Halterungen

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	44 mm
Breite	432 mm
Tiefe	236 mm
Produktgewicht	3,74 kg
Montageort	Frontseite Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau
Montageposition	Horizontal

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	20 A
Zulässige Spannung	187...228 V
Max. Netzstrom	20 A
Eingangsstromgrenzen	20 A
Tragfähigkeit	3300 VA

Ausgang

Max. Stromaufnahme	20 A
Anzahl der Steckdosen	8 IEC 60320 C13 12 A 2-polig + E 1 IEC 60320 C19 16 A 2-polig + E

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart	Ohne Leistungsschalter
Länge des Stromkabels	2,44 m

Konformität

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet CE UL-gelistet
Normen	EN 55022 Klasse A FCC Teil 15 Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	11,4 cm
VPE 1 Breite	60 cm
VPE 1 Länge	35,6 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,51 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	1 231 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	55 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	1 171 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	3 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	55
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

