

InLine® KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual-Monitor DisplayPort 1.2, 4K, USB 2.0, Audio



* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: INL

Bestell-Nr.: 63642I

Echte transparente USB-Emulationstechnologie für Tastatur und Maus

Der InLine® 63642I ist ein 2-Port Dual-Monitor USB KVM-Switch für die gemeinsame Nutzung von zwei Multimedia-Computern auf zwei Flachbildschirmen. Die Audio- und Mikrofonumschaltung sorgt für ein unterbrechungsfreies Audioerlebnis, das Ihre Multimedia-Anwendung mit KVM-Betrieb maximiert. Die DisplayPort Version 1.2 Technologie bietet eine ausreichende Bandbreite, die von einem 4K Ultra-High-Definition-Display benötigt wird.

Audio- und Mikrofonumschaltung für ein unterbrechungsfreies Multimedia-Erlebnis

Die Audio- und Mikrofonumschaltfunktion des KVM-Switch ermöglicht es Ihnen, die Multimediasysteme auf jedem Ihrer beiden Computer zu nutzen. Sie können die Audio-/Mikrofoneingang/-ausgang jedes Computers überwachen, ohne die Audio-/Mikrofonkabel ein- und ausstecken zu müssen. Der Benutzer kann auch wählen, ob er sowohl den PC-Port als auch den Audio-/Mikrofon-Port unabhängig voneinander schalten möchte. Darüber hinaus bietet es Ihnen eine frei programmierbare simultane/unabhängige PC- und Audio/Mikrofon-Switching-Funktion für flexiblen Multimedia- und KVM-Switching-Betrieb.

Echte transparente USB-Emulation für alle modernen Tastaturen und Mäuse

Mit der TTU-Emulationstechnologie, die sich in einem neuen ASIC-Chip verkörpert, ist der DisplayPort Dual Monitors USB KVM-Switch in der Lage, die funktionalen Anforderungen aller Arten von modernen Tastaturen und Mäusen zu erfüllen. Unabhängig davon, ob die Benutzer Gaming-Mäuse oder Gaming-Tastaturen für hohe Leistung in spannenden Spielsitzungen verwenden, oder ob sie dieselben fortschrittlichen Tastaturen und Mäuse in anderen hochkarätigen Computer-Manöver-Aktionen verwenden, sie können immer schätzen, was die TTU-Technologie für sie tun kann - eine reibungslose und getreue Emulation, die nicht nur alle Funktionen dieser Tastatur und Maus verdoppelt, sondern auch die Schaltvorgänge mit einer beeindruckenden Schaltgeschwindigkeit stabilisiert.

4K für exzellente Bildqualität

4K Ultra HD liefert die vierfache Full HD-Qualität, was bedeutet, dass schärfere Bilder angezeigt werden können, aber auch weniger sichtbare Pixel. Es eignet sich hervorragend für den Bereich Grafikdesign oder Ausstellung, wie z.B. CAD/CAM oder Demoraum. Diese Gründe führen dazu, dass der Markt für 4K-fähige Computer und Displays allmählich wächst. Um der Nachfrage nach 4K-Videostreaming gerecht zu werden, wird der KVM-Switch vollständig von der Spezifikation von DisplayPort 1.2 unterstützt. Darüber hinaus wird auch die Abwärtskompatibilität unterstützt.

Eigenschaften:

- 2-Port Dual Monitore DisplayPort USB KVM Switch mit Audio & Mikrofon
- True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie für jede Tastatur und Maus
- Unterstützt Dual-Monitor/Flat-Panel-Anzeige sowohl auf der Konsole als auch auf der Fernbedienung
- 2 zusätzliche USB 2.0-Geräteanschlüsse für High-Speed-USB-Geräte-Sharing
- Unabhängige Peripherieschaltung über Hotkeys konfigurierbar
- 2-Kanal-Stereo-Sound für Theater-Audio-Erlebnis
- Gleichzeitiges/unabhängiges Umschalten von Audio-/Geräte- und PC-Ports

- Unterstützung von Auflösungen bis zu 3840 x 2160 @30Hz
- Volle Treiberunterstützung für alle Arten von USB-Tastaturen und -Mäusen
- Port-Auswahl über Drucktasten und Tastatur-Hotkeys
- Multi-Plattform-Unterstützung für PC und Mac
- Status-LED-Anzeige für einfache Port-Statusüberwachung
- Signalton zur Bestätigung der Port-Umschaltung
- Metallgehäuse für beste Abschirmung und Schutz

Technische Daten:

- Ports: 2
- Konsole Tastatur: USB Typ A Buchse
- Konsole Maus: USB Typ A Buchse
- Konsolen-Video: 2x DisplayPort Buchse
- Audio: 2x 3,5mm Audio/Mikrofonbuchse Buchse
- PC Tastatur/Maus: 2x USB Typ B Buchse
- PC-Video 4x DisplayPort Buchse
- TTU-Emulation: Ja.
- Zusätzliches USB-Gerät: 2x USB Typ A Buchse
- PC-Port-LEDs: 2 (grün)
- Hub-Port-LEDs: 2 (rot)
- PC-Auswahl: Taster / Hotkeys
- Display-Auflösung: 3840 x 2160 (bei 30Hz)
- Betriebstemperatur 0~40°C
- Lagertemperatur: -20~60°C
- Feuchtigkeitsgrenzwerte: 0~90% RH, nicht kondensierend
- Gewicht: 750g
- Abmessung (LxTxH): 163x100x66mm

Artikeleigenschaften

Variante:	mit Audio, 4K Video, Dual Monitor
Signal:	DisplayPort, USB
Typ:	Desktop
Ports:	2-Port