

Akku- Schlagbohrschrauber HP333D

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 30/14 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 - 1,3 kg

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Schlagwerk abschaltbar
- 20-fache Drehmomenteinstellung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

763238-5

Schnellspannbohrfutter 10mm



784244-7

Doppelbit PH2



821549-5

MAKPAC Gr. 1



821661-1

Transportkoffer Kunststoff



838312-9

Tiefziehteil für MAK PAC



BL1021B

Akku BL1021B



D-42204

HSS Kegelsenker-Set



D-46573

HSS Titan Stufenbohrer-Set



D-47363

Forstnerbohrer-Set



D-65729

Topf- und Rundbürsten-Set



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

