

Poly Studio X52 Kamera mit TC10 Controller-Kit Kein Funk- oder Netzkabel GSA/TAA

Deutlich bessere Meetings

Die Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste wurde speziell entwickelt, um die Videokonferenzenerfahrung zu verbessern. Meetings werden durch sie vereinfacht und optimiert. Sorgen Sie mit innovativen Audio- und Videoerlebnissen für die Gleichwertigkeit der Teilnehmer:innen innerhalb und außerhalb des Raums.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Wie wollen Sie am Gespräch teilnehmen?

Bieten Sie Anwender:innen die nötige Flexibilität, um an jedem Videoanruf in der Cloud teilzunehmen: mit integrierten Anwendungen, standardbasierten Protokollen oder durch die Verwendung ihrer persönlichen Geräte, die mit dem System im Raum verbunden werden.

Hier werden alle gehört und gesehen

Stellen Sie sicher, dass alle Gesprächsteilnehmer:innen gehört und gesehen werden - dank hochwertiger Sprach- und Videoqualität gepaart mit innovativen Technologien von Poly mit punktgenauem, KI-gestütztem automatischem Framing und intelligenter Audiofiltertechnologie.

Professionelle Verwaltung

Die Remote-Geräteverwaltung von Poly Lens bietet Ihnen einen besseren Einblick in moderne Arbeitsbereiche im gesamten Unternehmen. IT-Experten können Poly-Geräte aus der Ferne überwachen und Fehler beheben sowie die Anwendung von Massensoftware und Richtlinien optimieren.

Datenblatt

Poly Studio X52 Kamera mit TC10 Controller-Kit Kein Funk- oder Netzkabel GSA/TAA

Funktionsumfang

Scharfe und klare Bilder

Zoomen Sie ein und sehen Sie die kleinsten Details mit der 20 MP 4K UltraHD 95-Grad-FOV-Kamera, die speziell für mittelgroße Räume konzipiert wurde. Stellen Sie jeden Raum ins beste Licht mit einem scharfen, klaren Bild, naturgetreuen Farben und Kompensation bei schlechten Lichtverhältnissen.

Jeder am Tisch wird gesehen

Fördern Sie die Einbindung mit intelligenten Videoerlebnissen, die Remote-Teilnehmern das Gefühl geben, aktiver Teil ihrer Meetings zu sein. Die intelligente Kameratechnologie Poly DirectorAI schafft eine gleichwertige Erfahrung für Ihre hybriden Meetings.

Startklar in Minutenschnelle

Dank der einfachen Einrichtung und des All-in-One-Designs sind mittelgroße Räume in wenigen Minuten eingerichtet. Und mit der leistungsstarken Kamera, Mikrofonen, Lautsprechern und integrierten Cloud-Video-Apps haben Sie alles, was Sie für Ihre Konferenzräume benötigen.

Hören und gehört werden

Umgeben Sie die Besprechungsteilnehmer:innen mit dem satten und immersiven Klang der integrierten Stereolautsprecher. Hören Sie Stimmen am anderen Ende des Tisches deutlich und blenden Sie mithilfe der Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien Ablenkungen aus Ihrem Meeting aus.

Teilnehmen, wie Sie es möchten

Verbinden Sie sich mit den integrierten Cloud-Video-Apps mit nahezu jedem Cloud-Videodienst. Nutzen Sie die Poly Video-App und stellen Sie über H.323 und SIP eine Verbindung zu Cloud-Videodiensten her. Oder verbinden Sie sich von Ihrem PC aus per USB auf eine beliebige Cloud-Videoplattform.

Umfassende Anrufsteuerung

Übernehmen Sie blitzschnell die Kontrolle über Gespräche und Videosysteme im Raum mit dem großen, hochauflösenden 10-Zoll-Touch-Display des Poly TC10. Teilen Sie Inhalte auf Knopfdruck und erhalten Sie nahtlosen Zugriff auf Ihre bevorzugten Cloud-Video-Apps auf Ihrem Raumvideosystem.

Einfache Steuerung mit Poly Lens

Mit der cloudbasierten Gerätemanagement-Software Poly Lens steuern Sie Ihre Geräte über die Fernverwaltung von überall.

Keine Funkversion

Bei diesem Produkt handelt es sich um keine Funkversion, die für Umgebungen bestimmt ist, in denen Wi-Fi, drahtlose Verbindungen und/oder Bluetooth® nicht unterstützt werden.

Netzkabel nicht enthalten

Dieses Produkt beinhaltet kein Netzkabel. Ein länderspezifisches Kabel muss separat erworben werden.

Datenblatt

Poly Studio X52 Kamera mit TC10 Controller-Kit Kein Funk- oder Netzkabel GSA/TAA

Technische Daten

Kamera

Kameraauflösung: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonales Sichtfeld (dFoV): 110°
Horizontales Sichtfeld (hFoV): 95°
Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): 20 MP
Zoomfunktionalität: 5x digital
Kameratyp: Single-lens
Datenschutzfunktionen Linse: Attachable
Kamerabereich (metrisch): Up to 6,1 m
Smart Kamertechnologie: People framing; Group framing; DirectorAI perimeter; Speaker framing

Video

Videoauflösung von Personen: 4K, 30 fps (TX and RX) from 2048 Kbps; 1080p, 60 fps from 1740 Kbps; 1080p, 30 fps from 1024 Kbps; 720p, 60 fps from 832 Kbps; 720p, 30 fps from 512 Kbps
Videoauflösung von Inhalten (Eingang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Videoauflösung von Inhalten (Ausgang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Videobildfrequenz: 5–60 fps (up to 4K resolution at 15 fps in call)
Videostandards: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239
Gemeinsame Nutzung von Inhalten: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Digitale Beschilderung: Appspace; Raydiant

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

1 HDMI-in 2.0 (video and audio)
 2 HDMI-out 2.0 (video)
 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate
 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate
 1 RJ-45
 1 line in (optional microphone)

Interoperabilität:

All cloud service providers through Poly Video App mode
 USB Device mode
 Support for native 3rd party applications including Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral and StarLeaf

Audio

Audio-Merkmale:

Full duplex audio
 Acoustic echo cancellation
 Poly NoiseBlockAI technology
 Poly Acoustic Fence technology

Mikrofontyp: Two MEMS microphones; Two second-order microphones

Mikrofon-Aufnahmebereich (metrisch): Up to 6,09 m

Lautsprecher Ausgangsleistung: 2 x 60 W (1 x 20 W RMS, 1 x 40 W maximum)

Audiostandards: 22 kHz with Polycom Siren 22 technology; 20 kHz with G.719 (M-Mode) and Polycom Siren 22 technology; 14 kHz with Polycom Siren 14 technology, G.722.1 Annex C; 7 kHz with G.722, G.722.1; 3.4 kHz with G.711, G.728, G.729A

Empfindlichkeit (Lautsprecher): 79 dB (1 W/1 m)

Lautsprechertyp: Stereo speakers

Stromversorgung

Netzteiltyp: Externat; Auto sensing

Betriebsspannung: 37 VA @ 120 V @ 60 Hz; 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz; 25 W (heavily loaded); 8 W (idle/sleep)

Stromversorgungsfunktionen: 65 BTU/h

37 VA, 120 V und 60 Hz

37 VA, 230 V und 50/60 Hz

Wärmeableitung: 65 BTU/h

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Umwelt

Betriebshöhe über NN (Imperial) / Betriebshöhe (metrisch): 16,000 ft / 4,877 m

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 15 to 80%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 to 95%

Betriebstemperatur (Celsius) / Betriebstemperatur (Fahrenheit): 0 to 40 °C /

Nicht betriebsfähige Temperatur – Celsius: -40 to 70 °C

Management

Managementsoftware:

Poly Lens

Sicherheitsfunktionen

Standard Kensington lock slot

Sicherheitsmanagement:

AES 128 bits encryption

AES 256 bits encryption

H.235.6 support

Authenticated access to admin menus, web interface, and APIs

Local account password policy configuration

Security profiles

Local account and login port lockout

Secure defaults

Remote logging with support for TLS

Active directory external authentication

Binary Floor Control Protocol (BFCP)

URL mit Produkt-Highlights:

https://www.hp.com/us-en/privacy/white_papers.html

Netzwerk

Netzwerkfunktionen: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 and/or SIP up to 6 Mbps in Poly App video mode; Polycom Lost Packet Recovery (LPR) technology; Dynamic bandwidth allocation; Reconfigurable MTU size; Web proxy support: basic, digest, and NTLM; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: White

Abmessungen Umverpackung (metrisch): 245 x 44 x 29,5 cm

Kartons pro Schicht: 4

Palette (Schichten): 7

Kartons pro Palette: 28

Produkte pro Schicht: 40

Produkte pro Palette: 280

Palettengewicht: :357 kg

Produktnummer: 8D8L6AA

Produktname: Poly Studio X52 Kamera mit TC10 Controller-Kit Kein Funk- oder Netzkabel GSA/TAA

Garantie

Poly standard one-year limited warranty

Herkunftsland

Herkunftsland: Made in Laos

Lieferumfang

Netzgerät

HDMI-Kabel

Netzkabel

CAT 5E LAN-Kabel

Displayklemme zur Befestigung

Poly Studio X52 Kein Funkmodul

Poly TC10 Touch-Controller Kein Funkmodul

Fußnoten für technische Daten

² Product details and specifications are subject to change. Some features may only be available with certain native apps or in Poly video mode.

© Copyright 2024 HP Development Company, LP. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieverträgen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

JUL 2024

Poly Studio X52 Kamera mit TC10 Controller-Kit Kein Funk- oder Netzkabel GSA/TAA

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon Voll Funk- und PoE-fähig



Bringen Sie Kolleginnen zusammen. Setzen Sie Ideen um. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch – egal ob vor Ort oder remote – mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden können. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an.
Produktnummer: 849B4AA

Poly G7500 Studio X Bluetooth-Fernbedienung



Produktnummer: 874R8AA

Poly TC10 Touch Controller Black



Das Display mit der Poly TC10-Touch-Steuerung macht Meetings produktiver und erleichtert Anwender:innen die Planung von Arbeitsbereichen und Konferenzräumen.
Produktnummer: 875K5AA

Poly Studio X52 Wandhalterung

Produktnummer: 875L8AA

Poly Studio X52 VESA-Halterung

Produktnummer: 875L9AA

Poly Studio X52 Tischhalterung

Produktnummer: 875M0AA

Poly Studio X50/X52/X70/USB Erweiterungsmikrofon Kabelverlängerungsset

Produktnummer: 875M4AA

Poly Studio X52 Frontplattenaustausch

Produktnummer: 977L8AA

Datenblatt