



USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung, Smart Signalling, 4,5 m

AP9804

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Kabellänge	4,6 m	
Anzahl der Kabel	1	
Produktkomnatihilität	Unterbrookungafraia atromyoraargungan (una)	

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Produktgewicht	0,45 kg
Montageort	Vorne
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Kabelende 2	SUB-D 9 Stecker Intelligente Signalübertragung
Kabelende 1	SUB-D 9 Buchse Intelligente Signalübertragung

Ausgang

Anzahl der Anschlüsse

Umgebung

•	
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	095 %
Aufbewahrungshöhe	0,000000000015240,0000000000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	045 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	095 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-1545 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	22,9 cm	
VPE 1 Breite	5,1 cm	
VPE 1 Länge	10,2 cm	

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

VPE 1 Gewicht 0,45 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green PremiumTM** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >



Transparenz

Eu-Rohs-Richtlinie	Konform
	EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen