

Poly CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Eine echte Verbindung

Das Poly CCX 700 verfügt über einen großen 7-Zoll-Bildschirm und eine integrierte Videokamera mit gestochen scharfem Bild. Verlassen Sie sich für Gespräche ohne Unterbrechungen auf die hervorragende Klangqualität von Poly. Das integrierte WLAN erleichtert die Installation an Ihrem bevorzugten Standort.

Großartiges Aussehen, professionelle Klangqualität

Hören Sie jede Nuance dank Poly HD Voice und Acoustic Clarity. Verbessern Sie Ihr Bild mit Autofokus und Belichtungsautomatik. Reduzieren Sie störende Hintergrundgeräusche dank Poly Acoustic Fence und NoiseBlockAI.

Keine Ausfälle oder Einarbeitungszeit

Das CCX 700 Festnetztelefon unterstützt die Zusammenarbeit und Produktivität seiner Anwender:innen mit einem großartigen ergonomischen Design; einem großen, eingängigen Touchscreen; sowie einer dedizierten Schaltfläche für die Anwendung.

Funktionsumfang

Videokamera mit Linsenabdeckung

In Videoanrufen mit einer integrierten 4-Megapixel-Kamera mit Autofokus und automatischer Belichtung sehen Sie großartig aus. Und eine Linsenabdeckung ist verfügbar, wenn Sie Privatsphäre benötigen.

Farb-Touchscreen-Display

Einfacher Zugriff per Touchscreen auf Kontakte, Meetings und die Voicemail – mit einem großen 7-Zoll-LCD-Farbdisplay.

Freisprecheinrichtung

Vollduplex-Lautsprecherbetrieb mit erstklassiger Echounterdrückung und Poly NoiseBlock AI.

Integriertes WLAN

Einfache Installation an Ihrem bevorzugten Standort mit integriertem WLAN.

Sie haben die Wahl

Dank integrierter Bluetooth®-Technologie, zwei USB-Anschlüssen, RJ9- und EHS-Anschlüssen können Sie freihändig arbeiten und haben bei der Wahl Ihres Poly Headsets mehr Auswahl als je zuvor – einschließlich der Voyager Serie.

Poly CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Technische Daten

Kamera

Kameraauflösung: 1080p, FHD (1920 x 1080), 30 fps

Fokustyp: Autofokus

Zoomfunktionalität: 4x

Video

Videostandards: H.264 AVC; H.264 High Profile; Video-Rohdaten in RGB und YUV

Anzeigegerät

Größenverhältnis: 16:9

Systemeigene Auflösung: 1024 x 600

Panel-Technologie: LCD-Farbdisplay

Anzeigegröße (diagonal): 17,8 cm (7")

Touch-fähig: Gestenbasierter Multi-Touch-fähiger Touchscreen

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

1 USB 2.0 Type-A (für Medien- und Speicheranwendungen)

1 USB 2.0 Type-C® (für Medien- und Speicheranwendungen)

2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Wireless-Technologie:

Bluetooth® 4.2; WLAN-Netzwerkonnktivität: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); 5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, 802.11n HT-40)

Benutzerschnittstellenfunktionen

Sprachen: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Audio-Merkmale:

Poly HD Voice

Die Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echo- und Geräuschunterdrückung

Die Poly Acoustic Fence-Technologie eliminiert störende Hintergrundgeräusche bei der Nutzung eines Telefonhörers oder eines schnurgebundenen Headsets

Poly NoiseBlockAI blendet bei der Verwendung von Konferenzlautsprechern einen Großteil der Hintergrundgeräusche aus Breitband-Audio gem. TIA-920, Typ 1-konform (IEEE 1329-Vollduplex) Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad

Sprechpausenerkennung

Comfort Noise Generation

DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)

Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung

Adaptive Jitter-Buffer

Frequenzgang (Mikrofon): 100 Hz bis 20 kHz

Audiocodecs: G.711 (A-law und μ -law); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS

Weitere Merkmale

Spezielle Merkmale: Justierbare Grundhöhe; Unicode-UTF-8-Unterstützung

Stromversorgung

Stromversorgungsfunktionen: Integriertes IEEE 802.3at Power over Ethernet mit Auto-Sensing (Klasse 4)

25 W (maximal)^{2,3}

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoomen

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: Argentinien ENACOM; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368-1; Australien RCM; Brasilien ANATEL; Kanada ICES und NRTL; Kanada RSS 247, Punkt 2; China RoHS 2.0; CISPR32 Klasse B; EEA CE-Kennzeichnung; EN 301 489-1 und EN 301 489-3 und EN 301 489-17; EN 55024; EN 55032 Klasse B; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 und ETSI EN 301 893; Eurasische Zollunion EAC; FCC Teil 15 Klasse B; FCC Teil 15.247 und FCC Teil 15.407; IC ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1 und IEC 62368-1; Indien WPC; Indonesien SDPPI; Israel MOC; Japan Artikel 2.1 Punkte 19-2 und 19-3; Japan MIC und VCCI; Malaysia SIRIM; Mexiko IFETEL und NYCE; Neuseeland Telepermit; Saudi-Arabien CITC; Singapur IMDA; Südafrika ICASA; Südkorea KC; Taiwan NCC; VAE TRA; USA FCC und NRTL; UL 62368-1; VCCI Klasse B

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 5 bis 95 %

Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C

Lagertemperatur: -40 bis 70 °C

Poly CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig

Technische Daten



poly

Datenblatt

Poly CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹ Bei der Nutzung von WLAN muss ein Netzteil (separat erhältlich oder mit bestimmten Modellen verfügbar) zum Aufladen des Telefons verwendet werden. ² Headsets von Poly separat erhältlich.

Fußnoten für technische Daten

¹ Die meisten softwarefähigen Funktionen müssen von der Plattform des Diensteanbieters unterstützt werden. Eine Liste der unterstützten Funktionen erhalten Sie vom Anbieter Ihrer IP PBX-Telefonanlage bzw. Ihres Softswitches oder von Ihrem Diensteanbieter. ² Externer universeller AC/DC-Adapter, 48 V Gleichspannung, 0,52 A, 25 W (separat erhältlich). ³ Die Bestellung eines optionalen Netzteils ist erforderlich, wenn die Stromversorgung nicht über Ethernet mit PoE erfolgt (d. h. Verwenden von WLAN für das Netzwerk).